



 VIP 2108

EN ISO 20345:2011 S3, SRA, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité, matériau d’insert anti-perforation textile composite traité plasma (PTC), matériau de l’embout de sécurité acier, semelle extérieure caoutchouc, matériau partie supérieure cuir pleine fleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Bon ajustement
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Cuir hydrofuge
- Détails de conception
- Absorption des chocs
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)





APPLICATION FAST SET

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Prévient des risques de, blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique, blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements de travail, environnements à risques de perforation des semelles, espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail d'ingénierie, travail de bureau

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Étroit/Normal

COLLECTION VIP

MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Acier

MATÉRIAU DE DOUBLURE

SEMELLE INTERNE FX2 VIP Safety

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE , E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 1.4 kg

CONFORMITÉ



EN ISO 20345:2011
S3, SRA, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



Propriétés
antistatiques



ESD



Hydrofuge



Semelle extérieure
résistante aux huiles



Semelle
antiperforation en
textile composite
traité plasma (PTC)



Absorption des chocs



Embout de sécurité en
acier

POINTURE	RÉF.	EAN
35	2108-35	6408487509995
36	2108-36	6408487510007
37	2108-37	6408487510014
38	2108-38	6408487510021
39	2108-39	6408487510038
40	2108-40	6408487510045
41	2108-41	6408487510052
42	2108-42	6408487510069
43	2108-43	6408487510076
44	2108-44	6408487510083
45	2108-45	6408487510090
46	2108-46	6408487510106
47	2108-47	6408487510113
48	2108-48	6408487510120

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com