



EN 388:2003



4 1 3 1

EN 388:2016



4 1 2 2 X



Risques mécaniques

uvex athletic allround

uvex athletic allround est un gant d'assemblage qui répond à un grand nombre d'applications. L'enduction NBR foam se caractérise par sa souplesse et son bon grip.

Caractéristiques

- respirant
- bon grip sur pièces sèches et légèrement huileuses
- bonne résistance à l'abrasion
- haut niveau de souplesse
- ajustement parfait
- excellente dextérité jusqu'au bout des doigts

Domaines d'application

- assemblage de précision
- assemblage de petites pièces
- contrôle
- tri

N° d'article SAP	60028
Modèle	poignet élastique
Norme	EN 388 (4 1 2 2 X) EN 388 (4 1 3 1)
Matériau	polyamide, élasthanne
Enduction	paume et bouts des doigts avec enduction NBR foam
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	gris, anthracite
Tailles	6 à 11



uvex



Gants de protection certifiés conformément à Oeko-Tex® Standard 100.

— APPLICATION FAST SET —

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

protecting people