Surlunette de protection

uvex super OTG

- surlunette pour les porteurs de lunette de vue
- écran panoramique avec une protection latérale intégrée pour une couverture optimale de la zone oculaire
- sans métal
- branches hautement flexibles et sans charnière pour un confort supplémentaire et un ajustement antidérapant

uvex supravision sapphire

Puissant traitement **anti-rayure** sur les deux faces, excellente résistance aux produits chimiques. **Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Caractéristiques de protection

La surlunette de protection uvex super OTG a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

Teinte gris solaire 23%

Protection contre l'éblouissement du soleil avec une bonne reconnaissance des couleurs.

uvex super OTG	
N° d'article	9169.081
Traitement	uvex supravision sapphire filtre solaire
Normes	EN 166, EN 172
Monture	noir W 166 F CE
Écran	PC gris solaire 23% UV 400 5-2,5 W 1 F CE
Poids	37 g
Conditionnement	5

Branches flexibles sans charnière

Positionnement des branches

Écran incliné

Large écran panoramique

Accessoires complémentaires

	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

Pour plus d'informations sur le traitement uvex supravision sapphire, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-dessus.

Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

APPLICATION FAST SET
483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr