

uvex i-3



- confort de port optimal pour toutes les formes de visage
- sans métal
- taille standard
- protection fiable grâce à une excellente stabilité de la lunette, l'inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement individuel pour toutes les formes de visage
- pont de nez et embouts des branches souples pour un confort élevé et sans point de pression

uvex supravision variomatic

Les verres traités uvex supravision variomatic sont **photochromiques** : ils s'assombrissent au contact des rayons UV dans un délai de 10 secondes afin de protéger contre l'éblouissement. Au bout de 30 secondes à l'abri des UV, ils reprennent leur couleur d'origine. Ils sont dotés du traitement uvex supravision excellence (**anti-buée** durable sur la face interne, extrêmement **résistant aux rayures** sur la face externe). Ils sont particulièrement adaptés aux collaborateurs soumis à des allers et venues fréquents entre intérieur et extérieur, entre espaces clairs et espaces sombres.

Domaines d'application

- off-shore
- secteur maritime
- travaux en extérieur

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex i-3 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm et contre l'éblouissement dû aux UV.

uvex i-3	
N° d'article	9190.880
Traitement	uvex supravision variomatic oculaires photochromiques
Taille	standard
Normes	EN 166, EN 172
Monture	noir, anthracite W 166 FT CE
Écran	PC vert léger UV 400 5-1,1<2 W 1 FKN CE
Poids	30 g
Conditionnement	1




Oculaires enveloppants



Branches et embouts Softflex



Pont de nez souple



Branches flexibles

Accessoires complémentaires

	Cordon avec réglage individuel pour uvex i-3 et uvex i-3 s	
	N° d'article	9958.009
	Conditionnement	10
	Armature pour uvex i-3	
	N° d'article	9190.001
	Conditionnement	20
	Écran de remplacement pour uvex i-3	
	N° d'article	9190.258
	Traitement	uvex supervision excellence PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24

	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes



Pour plus d'informations sur le traitement uvex supravision variomatic, nous vous invitons à scanner le QR Code ci-dessus.



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.