uvex

APPLICATION FAST SET

Lunette-masque de protection

uvex carbonvision

- lunette-masque compacte offrant la plus haute protection mécanique (B : 120 m/s)
- faible poids avec 51 grammes
- haut niveau de confort et parfaite stabilité
- armature en TPU souple pour s'adapter aux contours du visage, facile à nettoyer
- possibilité de retirer l'armature facilement afin de nettoyer les éléments séparément
- vision parfaite sans buée grâce au traitement uvex supravision extreme
- adaptée en cas de risque de pénétration de poussières, de projections de liquides et de risque mécanique
- compatibilité parfaite avec le port de masque de protection respiratoire, de casquette anti-heurt, etc.
- vision périphérique parfaite grâce à la proximité de l'écran (pas d'effet tunnel)
- version avec bandeau néoprène facile à nettoyer

uvex supravision extreme

Les oculaires traités uvex supravision extreme sont **anti-rayure** à l'extérieur et durablement **anti-buée** à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

Caractéristiques de protection

La lunette-masque de protection uvex carbonvision a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à énergie moyenne (120 m/s). Elle est marquée 3 pour la protection contre les liquides (gouttelettes et projections) et 4 pour la protection contre les particules de poussières (> 5 µm). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex carbonvision	
N° d'article	9307.365
Traitement	uvex supravision extreme avec bandeau néoprène
Normes	EN 166, EN 170
Monture	noir, gris W 166 34 B CE
Écran	PC incolore UV 400 2-1,2 W 1 BKN CE
Poids	51 g
Conditionnement	5

uvex

Joint TPU

3 parties escamotables

Faible profondeur

uvex supravision extreme

Accessoires complémentaires

	Étui souple microfibre uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui à soufflet avec passe-ceinture uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25
	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

APPLICATION FAST SET
483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr