

PROSURFACE™

LAMES DE LISSAGE PROFESSIONNELLES

GRACO®

AFS

APPLICATION FAST SET



DONNEZ À VOTRE CHANTIER LA FINITION SUPÉRIEURE DONT IL A BESOIN

Présentation de la gamme complète de lames de lissage professionnelles de Graco.

Conçues pour les finitions de cloisons sèches et d'enduit lisse, ces lames offrent un fini rapide et lisse avec un minimum de déchets ou de ponçage.

Découvrez la manière la plus confortable de réaliser les finitions par vous-même.




PLUS D'INFORMATIONS

WWW.GRACO.COM/PROSURFACE



DES AVANTAGES QUE VOUS APPRÉCIEREZ

- > Lame de précision en acier INOX pour une qualité de finition des surfaces inégale
- > La technologie des lames de lissage Bi-Flex maintient le matériau sur la surface de travail, et minimise les déchets et le nettoyage
- > Les manches de lame en matériau composite, constituent le choix des pros en offrant une expérience plus légère et plus chaleureuse par rapport à d'autres conceptions en métal lourd/froid
- > Disponibles à l'unité ou en kit selon vos besoins



TECHNOLOGIE BI-FLEX



PERCHES D'EXTENSION

- > Étendez votre portée avec nos perches d'extension ProSurface™
- > Structure en aluminium et composite pour un poids léger
- > S'accroche aux lames en quelques secondes sans l'aide d'outils



COUTEAUX À JOINTS

- > La lame de précision en INOX assure une durabilité maximale
- > La poignée antidérapante surmoulée offre un confort et un contrôle garantis
- > Tournevis à tête PH2 Philips intégré dans le modèle 15 cm



DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE	DK42 contient	SK60 contient
Kit pour cloison sèche - DK42	18C676		
Kit de lissage - SK60	18C677		
Lame de lissage - B15, 15 cm (6")	18C682		
Lame de lissage - B25, 25 cm (10")	18C683	✓	✓
Lame de lissage - B35, 35 cm (14")	18C684	✓	✓
Lame de lissage - B45, 45 cm (18")	18C685	✓	✓
Lame de lissage - B60, 60 cm (24")	18C686	✓	✓
Lame de lissage - B80, 80 cm (32")	18C687		✓
Lame de lissage - B100, 100 cm (40")	18C688		✓
Couteau à joints - K10, 10 cm (4")	18C680	✓	
Couteau à joints - K15+, 15 cm (6")	18C681	✓	
Extension - E100, 50-100 cm (20-40")	18C678	✓	
Extension - E200, 100-200 cm (40-80")	18C679		✓

