



PHEBUS
05934

S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure montante
Type brodequin



SPECIALS

- ⊗ Chaussure de sécurité montante de type brodequin à rabat de protection . Coloris noir.
- ⊗ Tige en cuir hydrofuge finition grainée, épaisseur 1,9/2,1 mm . Rabat de protection en cuir.
- ⊗ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé en mousse souple doublée. Assure confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et protection contre les chocs latéraux.
- ⊗ Double protection, soufflet d'étanchéité et rabat cuir pour éviter l'entrée des petits matériaux, poussières, étincelles et fluides à l'intérieur de la chaussure.
- ⊗ Fermeture par rabat en cuir maintenu par bande velcro. Assure un bon maintien du pied dans la chaussure.
- ⊗ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ⊗ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200J.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation en **acier inoxydable**.
- ⊗ Chaussure **antistatique**.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,42** (>0,32) / **0,32** talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,21** (>0,18) / **0,16** talon (>0,13)

Semelle de marche usure **CA** / confort **PU** :

- ▶ Résiste aux huiles, aux hydrocarbures et aux acides à faible concentration.
- ▶ Résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
- ▶ Crampons auto-nettoyants et multi-directionnels
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 joules



Poids	Brut (42) : 1488 g / Net (42) : 1280 g			
Pointure	38 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	680 x 215 x 350	685 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	