



**ETOILE
7RE06**

**S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47**

**Chaussure basse
Type Richelieu**

MANAGER

**CLASSIC
STEEL**

**FLEX^{system}
ZERO**

airLight

techfelt

- ☉ Chaussure basse de type Richelieu à bout droit.
- ☉ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, épaisseur 1,9 / 2,1.
- ☉ Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris marron.
- ☉ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ☉ Matelassage de haut de tige, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles.
- ☉ Fermeture par laçage sur languette cuir. Lacet ciré 75 cm, coloris noir.
- ☉ Première de propreté **Techfelt** en tissu technique non tissé.
- ☉ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**® zéro , protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- ☉ Embout de sécurité en **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,34** (>0,32) - Talon **0,30** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) - Talon **0,14** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Résistante à l'abrasion
- Système d'absorption des chocs talonniers

Poids	Brut (42) : 1132 g / Net (42) : 914 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350
Dimensions boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	

