



**AIMONT**  
STYLE & STORY

**AFS**  
APPLICATION FAST SET

**DIAMONT**  
METAL FREE

**AVANGER**  
**DM10184**

**metal**  
**FREE**

**S3 SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 35 au 47**

**Chaussure montante au look sportif**  
**Antistatique**

**PU Tek PLUS\***  
**HYPERTEX** technology

**STARK®**

**3D Lining**

**Light PLUS**

**PLUS**  
VENTO

**FLEXsystem**  
**ZERO**

- Ⓢ Chaussure de sécurité montante de type urban sport, ultra légère .
- Ⓢ Tige en textile technique hydrofuge **Putek® PLUS** , hautement résistant à l'abrasion, ultra respirant et très souple. Talon et dessus de tige en **Stark®** anti -abrasion. Coloris gris / noir.
- Ⓢ Doublure des quartiers en **maille « 3D »**. Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Ⓢ Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Ⓢ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Ⓢ Fermeture par laçage. Lacet orange 120 cm.
- Ⓢ Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Ⓢ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Ⓢ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- Ⓢ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

**Semelle DIAMONT en PU bi-densité® BASF** de dernière génération :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil linéaire, confort, légèreté et polyvalence
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Protection bout avec remontée en PU sur l'avant-pied



**Résistance au glissement**  
selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA + SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,40** (>0,32) / Talon **0,40** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,18** (>0,18) / Talon **0,16** (>0,13)

Poids	Poids brut (42) : 1108 g / Poids net (42) : 880 g			
Pointure	35 - 39	40 - 41	42 - 45	46 - 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359