APPLICATION FAST SET

TEGERA®

TEGERA® 849

Gant à usage unique, 0,19 mm nitrile, non poudré, Cat. III, noir, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, extra long, sans latex, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, très résistant, bonne préhension, bon ajustement

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection du produit / protection chimique**

CATÉGORIE **Cat. III**

GAMME DE TAILLES (UE) **7, 8, 9, 10, 11, 12**

MATÉRIAU **Nitrile**

ÉPAISSEUR **0,19 mm**

INTÉRIEUR **Non poudré**

GAMME DE LONGUEURS **290 mm**

COULEUR **Noir**

BOÎTES PAR CARTON **10**

PIÈCES PAR BOÎTE **50**

NQA **1.5**

AFFICHAGE **Boîte**

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 849

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Protection contre les projections de produits chimiques, résistance élevée à la pénétration par rapport à des gants similaires, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, extra long, sans latex, ESD, conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Maladies infectieuses, lésions corrosives, contact avec la poussière, contact avec des produits chimiques, contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques chimiques, environnements à risques microbiologiques, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, usage unique, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage, peinture, travail d'installation CVAC, travail de réparation, sécurité, police, pétrochimie, travail avec des produits chimiques, travail de technologie chimique, travail en laboratoire, travail de peinture au pistolet, nettoyage, manipulation de produits alimentaires, manipulation de nourriture, travail en cuisine, hôtellerie-restauration, santé, services de soin, services

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, HoReCa, service

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

CE 0120 Cat. III

EN 388:2003
1001

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003

IEC 61340-5-1:2007
R:1,4x10⁸ Ω - 1,8x10⁸ Ω

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2018-06-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

CE 0120 Cat. III

EN 388:2003 1001 | EN 374-2:2003 | EN 374-3:2003

IEC 61340-5-1:2007
R:1,4x10⁸ Ω – 1,8x10⁸ Ω

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2018-06-20

TEGERA® 849

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 374-3. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

Directive 89/686/CEE du Conseil

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	1	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	0	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	0	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

Convient pour la manipulation de produits alimentaires

EN 374-2:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 2: Détermination

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA® 849

de la résistance à la pénétration

EN 374-3:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 3: Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques

Les niveaux de performances à la perméation expriment les temps de passage à-travers le gant pour chaque produit testé au travers du gant comme indiqué ci-après

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min.)	10	30	60	120	240	480

Définition du temps de passage à-travers la paume du gant (1ugm/cm²/min)

D: Chlorure de méthylène (numéro CAS 75-09-2) - Niveau de perméation 1

F: Toluène (numéro CAS 108-88-3) - Niveau de perméation 1

G: Diéthylamine (numéro CAS 109-89-7) - Niveau de perméation 1

J: n-Heptane (numéro CAS 142-85-5) - Niveau de perméation 2

K: Hydroxyde de sodium 40 % (numéro CAS 1310-73-2) - Niveau de perméation 6

IEC 61340-5-1:2007 Résistance de décharge électrostatique (ESD) inférieur à 1 gigaohm

CE 0120 Cat. III

EN 388:2003
1001

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003

IEC 61340-5-1:2007
R:1,4x10⁸ Ω – 1,8x10⁸ Ω

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2018-06-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com