Agitateur entraîné par moteur pneumatique à piston radial

Une solution simple, fiable et rentable pour un rendement élevé

- Utilisation réduite d'air comprimé par rapport à la majorité des moteurs pneumatiques à aube rotative
- Installation rapide et fonctionnement silencieux
- Facilité d'entretien : la conduite d'air n'a pas besoin d'être lubrifiée
- Ajout de DataTrak pour contrôler la vitesse et signaler les survitesses
- Contrôle de la vitesse avec Intelligent Paint Kitchen (IPK) de Graco pour systèmes pneumatiques

AFS
APPLICATION FAST SET

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Connexion avec le système Intelligent Paint Kitchen (IPK) de Graco pour contrôler la vitesse de l'agitateur.

Ajout de DataTrak pour contrôler la vitesse et signaler les survitesses.

Références de commande

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ROTATION RECOMMANDÉE DE L'AGITATEUR	VISCOSITÉ MAX. DU MATÉRIAU RECOMMANDÉE (CP)	MANUEL
25C528	Entraînement direct acier inoxydable, 113,5/208 litres (30/55 gallons), une hélice de 140 mm en acier inoxydable	Sens horaire	1 000	
25C533	Entraînement direct acier au carbone, 113,5/208 litres (30/55 gallons), deux hélices de 140 mm en aluminium	Sens horaire	1 000	
25M481	Entraînement direct acier inoxydable, 113,5/208 litres (30/55 gallons), une turbine de 203 mm en acier inoxydable	Sens horaire	500	
25C529	Entraînement direct acier au carbone, 208 litres (55 gallons), montage latéral, deux hélices de 140 mm en aluminium	Sens horaire	1 000	
25C530	Entraînement direct acier inoxydable, 208 litres (55 gallons), montage sur bonde, lame extensible	Sens anti-horaire	1 000	3A4792
25C534	Entraînement direct acier inoxydable, hélice, montage sur bonde	Sens horaire	1 000	
25C535	Entraînement direct acier au carbone, hélice, montage sur bonde	Sens horaire	1 000	
25N881	Intégré à un tambour, 38 mm (1,5"), montage sur bonde	Sens horaire	500	
25N882	Intégré à un tambour, 51 mm (2"), montage sur bonde	Sens horaire	500	
25C539	Agitateur haute résistance pour réservoir sous pression de 19 litres (5 gallons) (réservoir sous pression non inclus)	Sens horaire	1 000	
25C540	Agitateur haute résistance pour réservoir sous pression de 38 litres (10 gallons) (réservoir sous pression non inclus)	Sens horaire	1 000	
25C541	Agitateur haute résistance pour réservoir sous pression de 57 litres (15 gallons) (réservoir sous pression non inclus)	Sens horaire	1 000	3A4797
25C536	Agitateur haute résistance avec réservoir sous pression, 19 litres (5 gallons)	Sens horaire	1 000	
25C537	Agitateur haute résistance avec réservoir sous pression, 38 litres (10 gallons)	Sens horaire	1 000	
25C538	Agitateur haute résistance avec réservoir sous pression, 57 litres (15 gallons)	Sens horaire	1 000	
25C532	Hélice Twistork à entraînement par courroie en acier inoxydable, montage sur bonde	Sens horaire/ Sens anti-horaire	1 000	3A4800

Accessoires

Référence	Description
25C765	Kit moteur pneumatique à piston radial
25M535	Kit de réparation pour moteur pneumatique à piston radial
19A844	Kit de conversion pour moteur pneumatique à piston radial

Applications

Bois (couche de finition, couche primaire)

Finitions

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2016 GRACO DISTRIBUTION BV 345130FR Rév. A 03/20 Version électronique uniquement.
Toutes les marques ou tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs.
Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.