

Fiche technique



Lunettes masques 3M™ Goggle Gear série 500

Produits de la gamme : GG501SGAF - EU | GG500PI - EU

Description du produit :

les lunettes masques 3M Goggle Gear 501 présentent un design compact, un bandeau ajustable et un insert correcteur optionnel. Cette lunette masque est dotée du revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™, qui résiste plus longtemps à l'embuage que les traitements classiques.

Utilisation prévue :

ces produits sont conçus pour protéger contre divers dangers incluant les projections de liquides (3), les particules de poussière de grande taille et (4) les particules à grande vitesse et moyenne énergie (B). Elle résiste à des températures extrêmes (de -5 °C à +55 °C) (T), conformément à la norme EN166:2001. Ce produit offre également une protection contre le rayonnement UV, conformément à la norme EN170:2002.

Principales caractéristiques :

- ▶ oculaire de classe optique 1 convenant à un port prolongé
- ▶ le revêtement antibuée 3M Scotchgard assure une résistance supérieure à la buée et aux rayures, conformément aux exigences de la norme EN 166 en termes de marquage K et N.
- ▶ le revêtement antibuée 3M Scotchgard est un gage de résistance aux rayures et de durabilité.
- ▶ le traitement conserve son efficacité, même après de multiples lavages.
- ▶ peut être désinfecté par trempage dans de l'eau de javel diluée ou à l'aide de tampons imbibés d'alcool sans perte des performances antibuée.
- ▶ protection optimale contre le rayonnement UV.
- ▶ conçu pour être porté avec les inserts correcteurs 3M Goggle Gear.

Applications :

ces produits peuvent être utilisés pour un grand nombre d'applications, notamment :

- ▶ travail des métaux
- ▶ exploitation minière/Industrie pétrolière et gazière
- ▶ travaux de construction/extérieur
- ▶ industrie agro-alimentaire

Normes et homologations :

la lunette masque 3M Goggle Gear 501 répond aux exigences essentielles de sécurité définies à l'article 10 de la directive 89/686/CEE de la Communauté européenne et porte donc le label CE.

Ces produits ont été examinés à leur conception par ECS GmbH - European Certification Service, Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Allemagne (organisme notifié 1883). Ils sont testés et homologués CE selon la norme EN 166:2001.

Marquage

Le produit 3M Goggle Gear 501 a été déclaré conforme aux exigences de la norme EN 166:2001 et des normes associées, et porte les marquages suivants :

marquage de l'oculaire

Polycarbonate Incolore 2C-1.2 3M 1 BT K N CE

marquage de la monture

3M EN166 3 4 BT CE (sans insert)

3M EN166 3 4 FT CE (avec insert)

Explication du marquage

Marquage	Description
2C-1.2 (EN 170:2002)	Protection UV avec une bonne perception des couleurs. Ce produit fournit une protection UV pour l'ensemble de la fourchette 210 nm - 365 nm et répond ainsi aux exigences de la norme.
1	Classe optique
B	Protection contre les chocs de particules à grande vitesse et moyenne énergie (120 m/s)
F	Protection contre les chocs de particules à grande vitesse et faible énergie (45 m/s)
T	Testé pour la protection contre les chocs à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)
3	Domaine d'utilisation : Liquides Protection contre les projections et les éclaboussures de liquides
4	Domaine d'utilisation : Particules de poussière de grande taille Protection contre les particules de poussière de grande taille (> 5 µm)
K	Résistance aux dommages de surface dus aux fines particules
N	Résistance à la formation de buée

Matériaux utilisés

Composant	Matériau
Oculaire	Polycarbonate
Monture (rigide)	Polypropylène
Monture (souple)	TPE
Serre-tête	Nylon
Fixation du serre-tête	Nylon
Poids total	50 g
Insert correcteur	Polycarbonate

Limites d'utilisation

- ▶ Ne procédez jamais à des modifications ou transformations du produit.
- ▶ N'utilisez jamais ce produit en présence de dangers autres que ceux spécifiés dans le présent document.
- ▶ Ces produits ne conviennent pas pour le soudage.
- ▶ Ce produit n'est PAS conçu pour être porté au-dessus de lunettes de vue.



Solutions pour la Protection Individuelle

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex, France
Tél. : 01 30 31 65 96
Fax : 01 30 31 65 55
Email 3m-france-epi@mmm.com
Site : www.3M.com/fr/securite
SAS au capital de 10 572 672 €
RCS Pontoise 542078555

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

3M et Scotchgard sont des marques
commerciales de 3M.
© 3M 2016. Tous droits réservés.