Information produit risques chimiques

uvex profabutyl B-05R//60949

Description

Fabriqué en caoutchouc butyl 100%, ce gant offre une protection spécifique contre les esters et les cétones. Le caoutchouc butyl offre une haute résistance aux substances polaires, telles que les esters, cétones, aldéhydes, amines et les solutions salines saturées, ainsi que les acides et alcalins (dilués et concentrés). Butyl : n'est pas résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures aromatiques et aliphatiques et aux hydrocarbures chlorés.

Caractéristiques

- Imperméable à la vapeur d'eau, aux gaz, aux substances to
- souple avec bonne préhension, même à basses températur

Applications

- industrie chimique

EN 388:2016



2010X

EN ISO 374-1: 2016 / Type A

ABIKLNOT

MADE IN GERMANY

Fabricant

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY
Tél.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338
E-mail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

Modèle	B-05R
FR	388:2016 (2 0 1 0 X), 374-1:2016 /Type A (A B I K L N O T)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Longueur approx.	35 cm
Construction	revêtement sans raccord, bord roulé, poignet
Gant de base	non-tricoté
Revêtement	bromobutyle
Épaisseur	0,50 mm
Couleur	noir
Résistance	bonne résistance aux substances polaires, acides et alcalines
Référence article	60949

APPLICATION FAST SET
483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr