SYNERGY·BTP

JYJY223
JALMUDO SAS ESD

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Spécial BTP

- **Tige en cuir pull-up et anti-abrasion**
- **Semelle SYNERGY- BTP avec Infinergy ® de BASF**
- **Embout aluminium et antiperforation acier**
- **Antistatique**

* Brevet International Déposé

- Botte de sécurité de style outdoor, **conçue avec une technologie anti-fatigue et adaptée au secteur du bâtiment**. Botte électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1** protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Coloris marron / noir.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm. **Excellente imperméabilité, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives).
- Renfort de protection anti abrasion à l'avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d'utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l'abrasion. Remontée de la semelle PU sur l'avant pied pour plus de protection.
- Doublure en maille **(3D), tissu tri-dimensionnel** associant une mousse pour la protection et le confort et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Finition bord à cheval en haut de quartiers.
- Munie de deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
- Première de propreté **Memory ESD** en polyuréthane et **mousse à mémoire de forme thermo sensible Elastopan de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- Chaussant **ergonomique** avec un embout en aluminium **PREM-Alu**, résistant à un choc de 200 Joules.
- Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable**.

- **Semelle innovante Synergy-BTP** en bi-composant **PU /** et insert en **E-TPU E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy ® de BASF** pour un amorti exceptionnel et une capacité extraordinaire à restituer plus de 70% de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond **DIN 53512**).

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,73** (>0,32) – talon **0,70** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,30** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)

- Semelle d'usure en Polyuréthane avec crampons spécifiques pour les métiers outdoor.
- **Insert en E-TPU** à faible densité de 0,25.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique**

Made with Infinergy® – the E-TPU from BASF We create chemistry

Poids	Brut (42) : 1800 g / Net (42) : 1492 g
Pointure	38 à 47
Conditionnement	5 paires
Boites (mm)	337 x 328 x 135
Cartons (mm)	625 x 425 x 343

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

23/09/2019

AFS APPLICATION FAST SET

Jallatte®
www.jallatte.com