FICHE TECHNIQUE

COMBINAISON GUARD

Article NO: H4053

Matière: 3 couches SMS® antistatique

Grammage: 50 g/m^2

Tailles: L – XXXL

Combinaison jetable de protection avec capuche, poignets et ceinture élastiqués. Fermeture à glissière sous rabat.
Conçue pour protéger contre les particules et contact partiel avec les liquides et sprays.
Convient pour des travaux en atmosphère explosive, ingénierie, secteur automobile et industrie chimique.

Cet équipement de protection individuelle est conforme aux normes européennes suivantes:

EN ISO 13688:2013 : Vêtements de protection – Exigences générales

EN ISO 13034:2005 : Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Équipement de type 6)

EN ISO 13982-1:2004 : Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides -Partie 1: Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air (vêtements de type 5)

EN 1149-5:2008 : Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques

EN 14325:2004 : Vêtements de protection chimique - Méthodes d'essai et classification des performances des matériaux, coutures, joints et assemblages de vêtements de protection chimique

Certifié par l'organisme notifié no. 0624 (Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A, P.zza Sant´Anna, 2-21052, Busto Arsizio (VA) Italie),
Certificat n°CE 0972190107 – 00 - 00, daté du 06 Février 2019.

ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I – Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz

Pièces par carton:	**50**
Pièces par sachet:	**1**
Poids carton:	**10,5 kg**
Volume carton:	**0,096 m3**

Ce vêtement est conçu pour un usage jetable, ne pas utiliser de manière continue. Ne pas laver et nettoyer. Vérifier l'intégrité du vêtement avant l'utilisation. Ne l'utilisez pas si le vêtement est défectueux comme des signes de déchirure. Ne pas réparer le vêtement soi même. Evitez le feu et les sources de chaleur intenses. Quand le vêtement n'est pas porté, il doit être entreposé dans une pièce sèche et bien ventilée à l'abri du soleil direct. Protégez-le de l'humidité et des températures extrêmes. Il est préférable d'utiliser son emballage d'origine pour le transporter.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr