



jalas® GRAN PREMIO 1538 TERRA

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité basse S3 confortable haute protection, adaptée aux environnements exigeants. Semelle de propreté ventilée et tige en cuir enduit PU soutiennent et protègent vos pieds toute la journée. Semelle d'usure nitrile adhérente, résistante aux huiles et à la chaleur. Des pieds en sécurité grâce à l'embout de sécurité aluminium JALAS®, insert anti-perforation en acier et absorption des chocs en PORON® XRD®.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Ajustement ample
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Hydrofuge
- Semelle interne respirante
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Languette à soufflet
- Bord de tige rembourré



AFS

APPLICATION FAST SET

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Large

COLLECTION Gran Premio

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE FX2 Pro-X

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Gris, Jaune

POIDS NET (TAILLE 42) 1.29 kg

CONFORMITÉ



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés
antistatiques



Système
d'amortissement des
chocs Ergothan



Embout de sécurité en
aluminium



Semelle extérieure
résistante aux huiles



Renfort orteils
ProNose



Ajustement ample



Semelle extérieure
résistante à la chaleur



Hydrofuge



Semelle anti-
perforation en acier

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1538-35	6408487502095
36	1538-36	6408487502101
37	1538-37	6408487440588
38	1538-38	6408487440595
39	1538-39	6408487440601
40	1538-40	6408487440618
41	1538-41	6408487440625
42	1538-42	6408487440632
43	1538-43	6408487440649
44	1538-44	6408487440656
45	1538-45	6408487440663
46	1538-46	6408487440670
47	1538-47	6408487440687
48	1538-48	6408487440694
49	1538-49	6408487502118
50	1538-50	6408487502125

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com