



 EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR    ASTM F3445-21 SR



Pour en savoir plus

COUPE BASSE, HYDROFUGE, AVEC LACETS

Cette chaussure de sécurité coupe basse avec protection anti-perforations en textile PTC, embout en aluminium et semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram haute adhérence convient pour la plupart des travaux. Les semelles intérieure multicouche JALAS FX3 Supreme et intermédiaire et la conception semblable à une chaussette garantissent un confort ultime. Absorption des chocs PORON® XRD™ prévenant les blessures aux pieds et au dos. La tige hydrofuge est idéale pour les travaux dans des espaces mouillés.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Hydrofuge
- Forme ergonomique
- Doux
- Détails de conception
- Sans matières d'origine animale



APPLICATION FAST SET

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Exalter

MATÉRIAU DESSUS Microfibre, Textile

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE FX3 Supreme

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Rouge

POIDS NET (TAILLE 42) 1.26 kg

CONFORMITÉ



Cat. II

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés  
antistatiques



Système  
d'amortissement des  
chocs Ergothan



Embout de sécurité en  
aluminium



Semelle extérieure  
résistante aux huiles



Semelle extérieure  
résistante à la chaleur



Hydrofuge



Stabilizator



Semelle  
antiperforation en  
textile composite  
traité plasma (PTC)

| POINTURE | RÉF.    | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 34       | 9955-34 | 6408487512728 |
| 35       | 9955-35 | 6408487512735 |
| 36       | 9955-36 | 6408487512742 |
| 37       | 9955-37 | 6408487512759 |
| 38       | 9955-38 | 6408487512766 |
| 39       | 9955-39 | 6408487512773 |
| 40       | 9955-40 | 6408487512780 |
| 41       | 9955-41 | 6408487512797 |
| 42       | 9955-42 | 6408487512803 |
| 43       | 9955-43 | 6408487512810 |
| 44       | 9955-44 | 6408487512827 |
| 45       | 9955-45 | 6408487512834 |
| 46       | 9955-46 | 6408487512841 |
| 47       | 9955-47 | 6408487512858 |

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli  
77220 Gretz-Armainvilliers  
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67  
contact@afs-bicomposant.fr  
www.ajs-bicomposant.fr

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com