



 E-SPORT 1645

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité, matériau d'insert anti-perforation textile composite traité plasma (PTC), matériau de l'embout de sécurité aluminum, semelle intermédiaire PU, cambion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU, matériau partie supérieure croûte de cuir;Textile

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne absorption des chocs
- Léger
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Filet d'aération
- Légère
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION E-Sport

MATÉRIAU DESSUS Croûte de cuir, Textile

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide

SEMELLE INTERNE FX2 Classic

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Zone d'absorption des chocs en Ergothan

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Bleu, Gris

POIDS NET (TAILLE 42) 1.05 kg

CONFORMITÉ



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés
antistatiques



Système
d'amortissement des
chocs Ergothan



Embout de sécurité en
aluminium



Semelle extérieure
résistante aux huiles



Semelle
antiperforation en
textile composite
traité plasma (PTC)

POINTURE	RÉF.	EAN
36	1645-36	6408487517204
37	1645-37	6408487517242
38	1645-38	6408487517280
39	1645-39	6408487517327
40	1645-40	6408487517365
41	1645-41	6408487517402
42	1645-42	6408487517440
43	1645-43	6408487517488
44	1645-44	6408487517525
45	1645-45	6408487517563
46	1645-46	6408487517600
47	1645-47	6408487517648

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com