



TEGERA® 7773



Pour en savoir plus

Gant amortisseurs de coups, entièrement doublé, 0,7-0,9 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, spandex, résistance à la coupure de niveau E, KEVLAR® fiber, Cat. II, protection des articulations, index renforcé, usage général

CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Résistant
- Bonne préhension
- Bonne sensibilité du bout des doigts

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Index renforcé
- Doigts pré-formés
- Paume renforcée
- Amortisseur de coups



PRÉVIENT DES RISQUES DE

coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

travail de construction

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

oil, gas, petrochemical

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures, Amortisseur de chocs

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Dynamic Strength

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

MATÉRIAU DESSUS Spandex

DOUBLURE Entièrement doublé

LONGUEUR 235-285 mm

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 3/36

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) Résistance à la coupure de niveau E

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) TDM: 34,122 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Para-aramide

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Polyester, Polyuréthane



POINTURE	RÉF.	EAN
8	7773-8	7340118344386
9	7773-9	7340118344478
10	7773-10	7340118344560
11	7773-11	7340118344652
12	7773-12	7340118344744

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com