# TEGERA® 7775

Pour en savoir plus

**Gant amortisseurs de coups, entièrement doublé, 0,7-0,9 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, spandex, résistance à la coupure de niveau E, KEVLAR® fiber, Cat. II, protection des articulations, index renforcé, couleur à haute visibilité, imperméable, usage général**

## CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Flexible
- Très résistant
- Très confortable
- Bonne préhension

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Imperméable
- Couleur à haute visibilité
- Index renforcé
- Doigts pré-formés
- Amortisseur de coups



*Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.*

## PRÉVIENT DES RISQUES DE

prévient des risques de:, coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité

## PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces humides, environnements exigeants

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

travail d'exploitation de machines, travail de construction

## PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

oil, gas, petrochemical

## TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

## SPÉCIFICATIONS

**TYPE** Protection contre les coupures, Amortisseur de chocs
**CATÉGORIE** Cat. II
**COLLECTION** Dynamic Strength
**MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES** Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure
**MATÉRIAU DESSUS** Spandex
**DOUBLURE** Entièrement doublé
**MATÉRIAU DE DOUBLURE** KEVLAR® fiber
**LONGUEUR** 240-285 mm
**COLORIS** Noir, Jaune
**PAIRES PAR : LOT/CARTON** 3/36
**CONDITIONNEMENT** Fil
**MÉTHODE DE FERMETURE** Bande auto-agrippante
**RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977)** Résistance à la coupure de niveau E
**RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13977) TDM:** 31,302 N
**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE** Para-aramide
**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE** Polyéthylène
**SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR** Cuir, Polyester

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

Information/UIS

ANSI A7 CUT

EN 420:2003 +A1:2009

EN 388:2016 2X42EP

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass

Modèle court (EN 420)

| POINTURE | RÉF. | EAN |
|---|---|---|
| 7 | 7775-7 | 7340118383385 |
| 8 | 7775-8 | 7340118344867 |
| 9 | 7775-9 | 7340118344959 |
| 10 | 7775-10 | 7340118345048 |
| 11 | 7775-11 | 7340118345130 |
| 12 | 7775-12 | 7340118345222 |

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.*