

**TEGERA® 860**

Pour en savoir plus

Gant synthétique, 0,7-0,8 mm PU, paume enduite, finition lisse, jauge 13, nylon, Cat. II, paume imperméable à l'eau et à l'huile, pour le travail de précision

**CARACTÉRISTIQUES**

- Bon ajustement
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Bonne préhension
- Flexible
- Résistant
- Confortable
- Respirant

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Paume imperméable à l'eau et à l'huile
- Dos de la main perméable à l'air

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

cloques et ampoules, blessures abrasives, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

assemblage de précision, assemblage, contrôle qualité & inspection, peinture, travail d'installation, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en boutique

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, horeca

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Jauge 13

LONGUEUR 220-270 mm

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR

Polyuréthane

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011



EN 420:2003  
+A1:2009

POINTURE	RÉF.	EAN
5	860-5	7340118341095
6	860-6	7392626029484
7	860-7	7392626029491
8	860-8	7392626029507
9	860-9	7392626029514
10	860-10	7392626029521
11	860-11	7392626029538

**APPLICATION FAST SET**

483 Avenue Lazare Ponticelli  
77220 Gretz-Armainvilliers  
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67  
contact@afs-bicomposant.fr  
www.afs-bicomposant.fr

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com