AIMONT
STYLE & STORY

AFS
APPLICATION FAST SET

CALYPSO
7GR00

S2 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 47

Chaussure montante
Type boot

Gripper 440 | WAT-OUT | 3D Lining | Light PLUS | PLUS VENTO | metal FREE

- Chaussure de sécurité montante type boot. Coloris blanc.
- Tige en matière synthétique **WAT-OUT®,** hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé. Mousse souple doublée. Assure confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et protection contre les chocs latéraux.
- Fermeture par élastique. Languette de protection fixée par deux velcros.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Première de montage antistatique**.**
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.

baumustergeprüft Secosol DGUV 112-191 D-Norm Z1.289 und konform

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,39** (>0,32) - Talon **0,35** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,21** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi-densité :

- Résistante aux graisses et produits de nettoyage.
- Résistante à l'abrasion.
- Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.

Poids	Brut (42) : 1318 g / Net (42) : 1100 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350