APPLICATION FAST SET

Chaussure de sécurité S3 souple, confortable, avec serrage BOA® et tige en croûte de cuir et enduit PU.

jalas® ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité S3 souple, confortable et ergonomique, serrage BOA® et tige en croûte de cuir et enduit PU. Antistatique. Excellent ajustement. La semelle de propreté en laine mérinos garde les pieds au sec. La semelle d'usure RPU résistante aux huiles offre une excellente adhérence. Embout de sécurité aluminium JALAS®, insert anti-perforation en textile composite traité plasma et absorption des chocs PORON® XRD®.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Hydrofuge
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Laçage à attache rapide
- BOA® Fit System

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles

SPÉCIFICATIONS

TYPE **Chaussures de sécurité, Chaussures basses**
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS **Textile composite traité plasma (PTC)**
AJUSTEMENT **Normal**
COLLECTION **ZENIT**
MATÉRIAU DESSUS **Cuir enduit PU, Croûte de cuir**
MATÉRIAU PRONOSE **PU**
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION **Aluminum**
MATÉRIAU DE DOUBLURE **Polyester, polyamide**
SEMELLE INTERNE **FX2 Supreme**
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE **Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®**
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE **Semelle intermédiaire PU**
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE **Semelle extérieure RPU**
FIXATION **BOA® Fit System**
COLORIS **Noir, Gris, Rouge**
POIDS NET (TAILLE 42) **1,35 kg**

CONFORMITÉ

CE EAC

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- ESD
- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- Hydrofuge
- Stabilizator

POINTURE	RÉF.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

APPLICATION FAST SET
483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.