

AFS
APPLICATION FAST SET



jalas® WHITE 3520

EN ISO 20345:2011 S2, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité S2 au design blanc éclatant. Facile à nettoyer, confortable et durable. Tige en cuir enduit PU. Semelle d'usure en PU résistante aux huiles et à l'adhérence exceptionnelle en environnements à risques de glissades. Embout de sécurité aluminium JALAS® et semelle de propreté avec double zone d'absorption JALAS® en PORON® XRD®. Protection, soutien et stabilité des pieds. Pour travail d'intérieur et d'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Hydrofuge
- Double zone d'absorption
- Bord de tige rembourré



PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures des orteils, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces en plein air, espaces intérieurs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

travail en laboratoire, travail de peinture au pistolet

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Mocassins

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION WHITE

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE FX2 Pro

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A

souple, Fibre électro conductrice à base de polyester,

Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure

PU

FIXATION Ouverture élastique

COLORIS Blanc

POIDS NET (TAILLE 42) 0,98 kg

CONFORMITÉ



EN ISO 20345:2011
S2, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés
antistatiques



Système
d'amortissement
des chocs Ergothan



Embout de sécurité
en aluminium



Semelle extérieure
résistante aux
huiles



Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3520-36	6408487431104
37	3520-37	6408487431111
38	3520-38	6408487431128
39	3520-39	6408487431135
40	3520-40	6408487431142
41	3520-41	6408487431159
42	3520-42	6408487431166
43	3520-43	6408487431173
44	3520-44	6408487431180
45	3520-45	6408487431197
46	3520-46	6408487431203
47	3520-47	6408487431210

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli

77220 Gretz-Armainvilliers

Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67

contact@afs-bicomposant.fr

www.afs-bicomposant.fr

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com