Une chaussure de sécurité robuste mi-hauteur, avec protection élevée (S3) et système BOA® Fit, conçue pour le gros œuvre.

jalas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Pour en savoir plus

Une chaussure de sécurité robuste mi-hauteur, avec protection élevée (S3) et système BOA® Fit, conçue pour le gros œuvre. La tige en cuir enduit de PU et en microfibre offre une excellente protection du pied et un soutien de cheville supplémentaire. La semelle extérieure en nitrile résistante à l'huile et à la chaleur offre une excellente adhérence. L'embout de sécurité en composite JALAS®, la protection antiperforation en acier et la double zone de protection antichocs en PORON® XRD® améliorent la sécurité au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Oeillets de laçage
- Hydrofuge
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Languette à soufflet
- Soutien de talon en TPU
- Collet de tige rembourré en mousse à mémoire
- Soutien de cheville
- Forme ergonomique

APPLICATION FAST SET

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, utilisation toute l'année, surfaces chaudes, environnements à risques de perforation des semelles, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION Heavy Duty
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU
MATÉRIAU PRONOSE PU
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Composite
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide
SEMELLE INTERNE FX2 Climate
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc
FIXATION BOA® Fit System
COLORIS Noir, Bleu
POIDS NET (TAILLE 42) 1.4 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- ESD
- Embout de sécurité en matériau composite
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Semelle anti-perforation en acier
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.