

FICHE TECHNIQUE

XA5c

UTILISATION DANS UN ENVIRONNEMENT SEC PROTECTION A LA COUPURE ELEVEE

INFORMATIONS GENERALES:

Code article: A5119

Matière:

Support polyester jauge 13 + mélange fibres anti-coupure (HPPE*)
*High Performance Poly-Ethylene

Enduction polyuréthane (gris)
Epaisseur 1,1 ± 0,2 mm (paume)

Description: support polyester et fibres anti-coupure
enduction polyuréthane

Taille: 6 / XS – 12 / 3XL

Unité: Paire

Packing:

Unités par carton	144 paires
Unités par sous-conditionnement	12 paires
Conditionnement libre service	1 paire (taille 10 avec cavalier)




Dimensions:	6	7	8	9	10	11	12
carton LxIxH (cm)	56x24x27	60x24x27	60x24x27	60x24x27	60x26x27	60x26x27	60x26x27
carton (cbm)	0,0363	0,0389	0,0389	0,0389	0,0421	0,0421	0,042

Poids:	6	7	8	9	10	11	12
carton (kg)	8,50	9,20	9,60	10,4	10,8	11,8	12,2
unité (g)	52,0	57,0	60,0	65,0	68,0	75,0	78,0

Tableau des tailles (cm)	6	7	8	9	10	11	12
longueur totale (A)	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
longueur manchette (B)	7,80	8,00	8,20	9,60	9,80	10,0	10,2
largeur manchette (C)	7,60	7,80	8,00	8,40	8,60	8,80	9,00
largeur paume (D)	9,00	9,40	9,60	10,1	10,9	11,2	11,4

tolérance (A) ± 0,5 (cm) tolérance (C) ± 0,7 (cm)
tolérance (B) ± 0,7 (cm) tolérance (D) ± 0,7 (cm)



STANDARDS:

(EU) 2016 / 425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai

Gants de protection contre les risques mécaniques

Niveaux de résistances:

EN 388

**RISQUES MECANIQUES**

Résistance à l'abrasion:

Résistance à la coupure:

Résistance à la déchirure:

Résistance à la perforation:

Résist. à la coupure selon ISO 13997:

LVL

score

unité

4

> 8.000

cycles

5

> 20

index

4

> 75

N

2

60 – 100

N

C

10 – 15

N

SPECIFICITES:

- rapport de protection optimal contre le risque de coupure faible répété et le risque de coupure intense soudaine = niveaux de protection 5C

- la taille 10 est conditionnée avec un cavalier pour la vente en libre service

- maîtrise du process de fabrication de bout en bout (du tricotage à l'enduction)

- large gamme de tailles, une couleur spécifique d'ourlet par taille

	CODES BARRES	COULEUR OURLET
6 / XS	8592390078469	blanc
7 / S	8592390076052	jaune
8 / M	8592390076069	vert
9 / L	8592390076076	orange
10 / XL	8592390076083	bleu
10 / XL / SPE	8592390012029	bleu
11 / 2XL	8592390078476	blanc
12 / 3XL	8592390086136	noir

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers

Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67

contact@afs-bicomposant.fr

www.afs-bicomposant.fr