FICHE TECHNIQUE

PANTALON URBAN+

Couleur	Taille (en cm)		
	170-175	176-182	183-190
Vert	H6444	H6442	H6443
Kaki	H6451	H6449	H6450
Marron	H6458	H6456	H6457
Gris	H6474	H6466	H6469
Bleu	H6480	H6476	H6479
Blanc	H6487	H6483	H6486

Matière: 65% polyester, 35% coton canvas

Grammage: 270 g/m2

Tailles: S-XL (170-175)
44-64 (176-182)
M-XL (183-190)

Pantalon de travail ergonomique en polycoton.
Poches italiennes renforcées en CORDURA®, poche latérale multifonctionnelle à outils avec soufflet et zip, 2 poches arrière avec soufflet et rabat scratch, poche téléphone portable.
Genoux ergonomiques doublés et renforcés, compatibles avec le port de genouillères.
Eléments réfléchissants avant et arrière pour une meilleure visibilité.
Traitement déperlant augmentant le confort même en cas de mauvais temps, technologie stretch TABIFLEX dans les zones exposées offrant d'excellentes propriétés ergonomiques et une liberté de mouvement maximale.
Triple couture pour une meilleure résistance .
Les ouvertures zippées à l'arrière de la cuisse avec maille intégrée assurent une aération efficace.

ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz

Cet équipement de protection individuelle est conforme aux normes européeennes en vigueur:

ČSN EN ISO 13688:2013 : Vêtements de protection – Exigences générales.
EPI de catégorie 1 : risques minimes.

La documentation technique ainsi que des examens pratiqués sur l'ergonomie du produit ont permis son auto certification par la société ARDON le 5 octobre 2020.

La collection URBAN est également certifiée conforme aux critères OEKO-TEX®Standard 100, certificat no. PG020 148413 OETI.

Pièces par carton:	**15**
Poids carton:	**13.5 kg**
Taille carton:	**0,058 m^3**
Pièce par sachet:	**1**

La durée de vie du produit dépend de la fréquence et des conditions d'utilisation. Un stockage, manipulation ou entretien inadaptés réduiront cette durée de vie. Ce produit ne contient pas de substances à des taux connus ou suspectés d'avoir des effets adverses sur la santé de l'utilisateur. Evitez le feu et les sources de chaleur intense. Quand le vêtement n'est pas porté, il doit être entreposé dans une pièce sèche et bien ventilée à l'abri du soleil direct. Protégez-le de l'humidité et des températures extrêmes. Il est préférable d'utiliser son emballage d'origine pour le transporter.

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I – Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz