

FICHE TECHNIQUE

ROVER S3 HRO SRC

Chaussures de sécurité

Article NO: G3290

Tige: action nubuk
 Semelle PU/caoutchouc
 Couleur: noir-bleu
 Taille: 37 - 48



Chaussures de sécurité hautes, résistantes aux huiles et hydrocarbures, chaleur de contact jusqu'à 300 °C. Embout de sécurité extra large.

Types et degrés de protection:

Categories	EN ISO 20345
Absorption de l'énergie par le talon	X
Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures	X
Propriétés antistatiques	X
Résistante à la chaleur de contact jusqu'à 300 °C	X
Résistante au glissement sur sol céramique (SLS) et acier avec glycérine (SRC)	X
Traitement hydrofuge	X
Embout en composite	X
Semelle intérieure en kevlar résistante à la perforation	X



Cet équipement de protection individuelle est conforme aux normes européennes suivantes:

EN ISO 20345:2011 : Equipement de protection individuelle - chaussures de sécurité.
 Résistance au glissement sur sol céramique avec SLS et acier avec glycérol (marquage SRC)

Certifié par l'organisme notifié N° 2369 (VIPO, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovakia), N° de certificat 00170/111/1/2018.



Pairs in carton: 10
Carton weight: 19,85 kg
Carton size: 0,130 m³

Le système de fermeture doit être utilisé correctement: les lacets doivent être bien serrés. Les chaussures doivent être lavées et entretenues avec des produits spécifiques, décrits dans les instructions d'utilisation. Ne pas laisser les chaussures non portées près d'une source de chaleur et laisser les sécher dans une pièce à température douce. Les chaussures doivent être stockées correctement dans leur emballage. Avant de les porter et après lavage, les chaussures doivent être contrôlées pour vérifier des défauts potentiels: système de fermeture, semelles etc.

— APPLICATION FAST SET —

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz