TEGERA® 410

Pour en savoir plus

Un gant de sécurité à usage général en fibre de HPPE avec une résistance à la coupure de niveau B. Paume enduite de PU pour une préhension optimale. Fabriqué à partir de fibre, jauge 13, pour un confort assuré tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

coupures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces humides

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assembage , travail de construction, travail du métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

metal fabrication, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE **Protection contre les coupures**
CATÉGORIE **Cat. II**
MATÉRIAU DE DOUBLURE **Jauge 13, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex**
LONGUEUR **225-265 mm**
DEXTÉRITÉ **5**
DESIGN ADHÉRENCE **Finition lisse**
COLORIS **Noir, Blanc**
PAIRES PAR : LOT/CARTON **12/72**
CONDITIONNEMENT **Conditionnement en vrac**
ENDUCTION **Paume enduite**
MATÉRIAU D'ENDUCTION **PU**
TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**
MATÉRIAU DU POIGNET **Textile**
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) **Résistance à la coupure de niveau B**
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: **5.9 N**
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Polyester, Elasthanne**
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Polyuréthane**

CONFORMITÉ

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN 388:2016+A1:2018 4X42B

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
5	410-5	7340118408125
6	410-6	7340118382104
7	410-7	7340118382197
8	410-8	7340118382289
9	410-9	7340118382371
10	410-10	7340118382463
11	410-11	7340118382555

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.