



# AFS

APPLICATION FAST SET

Un gant jetable et  
extrêmement flexible  
en nitrile. Chloré et  
non poudré.

■ TEGERA® 84303



Pour en savoir plus

Un gant jetable et extrêmement flexible en nitrile, avec une excellente sensibilité du bout des doigts. Chloré et non poudré, avec adhérence structurée au bout des doigts. Fabriqué en nitrile de 0,06 mm.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Très résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Bonne préhension
- Excellent ajustement

#### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Imperméable
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Protection contre les projections de produits chimiques
- Utilisable avec un écran tactile
- Intérieur chloré
- Doux
- Élastique
- Fin

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

maladies infectieuses, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

environnements à risques chimiques, environnements à risques microbiologiques, usage unique, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

travaux agricoles, assemblage, nettoyage, travaux d'assainissement, travail d'ingénierie, assemblage de précision, manipulation de nourriture, manipulation de produits alimentaires, santé, hôtellerie-restauration, contrôle qualité & inspection, travail en cuisine, travail en laboratoire, travail de peinture au pistolet, peinture, pétrochimie, travail de nettoyage, services

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, service

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention légère

**RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES**

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Gants à usage unique

CATÉGORIE Cat. III

ÉPAISSEUR 0,06 mm

LONGUEUR 240 mm

DEXTÉRITÉ 5

INTÉRIEUR Non poudré, Chloré

DESIGN ADHÉRENCE Excellente adhérence du bout des doigts

COLORIS Bleu

QUANTITÉ PAR PAQUET 100 pièces

PAQUETS PAR : LOT/CARTON Non vendu en lot/10

CONDITIONNEMENT Boîte


MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile

TYPE DE POIGNET Bords roulés

**CONFORMITÉ**




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

**CARACTÉRISTIQUES**



Utilisable avec un écran tactile



Imperméable

**TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016**

Soumis à un test chimique	K	P	T
Niveau de perméation	6	4	6
Dégradation %	-3,9	8,1	2,9

POINTURE	RÉF.	EAN
6	84303-6	7340118401980
7	84303-7	7340118390772
8	84303-8	7340118390833
9	84303-9	7340118390895
10	84303-10	7340118390956
11	84303-11	7340118402086

**APPLICATION FAST SET**

483 Avenue Lazare Ponticelli  
 77220 Gretz-Armainvilliers  
 Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67  
 contact@afs-bicomposant.fr  
 www.afs-bicomposant.fr



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
 Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com