TEGERA®

APPLICATION FAST SET

Bonne préhension dans des environnements secs/humides et légèrement huileux.

TEGERA® 8844

Pour en savoir plus

GANT COUPURE E ENDUIT DE PU

Gant de protection contre les coupures fin et souple (coupure E) fabriqué avec la nouvelle technologie avancée CRF® Omni, polyester et élasthanne. Gant tricoté jauge 13 enduit de PU pour une bonne préhension dans les environnements secs/humides et légèrement huileux. Renfort entre le pouce et l'index. La nouvelle technologie CRF® Omni ne contient aucun acier ni aucune fibre de verre susceptible d'irriter la peau. Les gants restent souples et confortables quelles que soient les tâches exécutées.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Bonne préhension
- Flexible
- Confortable
- Très résistant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Doux
- Renfort entre l'index et le pouce

CRF® omni

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

coupures, blessures abrasives, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques de coupures, espaces secs, espaces humides, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assembage , batiment travaux publics, travail du métal, travail dans l'industrie papetière, travail sur feuilles de métal

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE **Protection contre les coupures**
CATÉGORIE **Cat. II**
MATÉRIAU DE DOUBLURE **Jauge 13, CRF® Omni Technology, HPPE, Polyester, Spandex**
LONGUEUR **220-280 mm**
DEXTÉRITÉ **5**
DESIGN ADHÉRENCE **Finition lisse**
COLORIS **Noir, Bleu**
PAIRES PAR : LOT/CARTON **6/72**
CONDITIONNEMENT **Conditionnement en vrac**
ENDUCTION **Paume enduite**
MATÉRIAU D'ENDUCTION **PU**
TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**
MATÉRIAU DU POIGNET **Textile**
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) **Résistance à la coupure de niveau E**
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: **28.3 N**
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Elasthanne**
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Polyuréthane**

CONFORMITÉ

CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC
TP TC 019:2011
Information/UIS
EN 388:2016+A1:2018 4X43E
EN ISO 21420:2020
ANSI A5 CUT
ANSI 5 ABR

CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les coupures

POINTURE	RÉF.	EAN
5	8844-5	7340118411514
6	8844-6	7340118411668
7	8844-7	7340118411811
8	8844-8	7340118411965
9	8844-9	7340118412115
10	8844-10	7340118412269
11	8844-11	7340118412412

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.