



# FLEXAIR

## Rallonge PVC air comprimé

La rallonge **FLEXAIR** permet  
une distribution optimale de l'air.

Tuyau en **PVC** haute qualité permettant  
de réunir les meilleures propriétés du  
**PVC** et du **Caoutchouc**.

La rallonge est équipée :

- 1 raccord rapide de sécurité **prevoS1**
- 1 embout
- 2 protecteurs intégrés.



## AVANTAGES



- Légère
- Haute flexibilité



- Anti-rayures grâce  
aux protecteurs  
caoutchouc (ECP)



- Connexion  
rapide et  
sécurisée



- Manipulation  
facile



APPLICATION FAST SET

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## Rallonge FLEXAIR



2 à 12 bar



-15°C à +60°C



Ø 8 mm → L : 10 m + 20 m  
 Ø 10 mm → L : 10 m + 20 m  
 Ø 13 mm → L : 20 m



## Raccords prevoS1



## APPLICATIONS

La rallonge de tuyau **FLEXAIR** est optimisée pour l'alimentation en air comprimé des outils pneumatiques (soufflettes, clés à chocs, visseuses, ponceuses, ...) utilisés dans les garages et ateliers industriels.



### APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli  
 77220 Gretz-Armainvilliers  
 Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67  
 contact@afs-bicomposant.fr  
 www.afs-bicomposant.fr



## PACKAGING OPTIMISÉ

- Tuyaux et raccords visibles
- Présentation optimale en linéaire
- Informations techniques simplifiées sur les produits
- Identification facile du profil grâce à une pastille de couleur
- Conditionnée pour la vente en libre-service