APPLICATION FAST SET

Un gant en nitrile sans accélérateur ni latex pour prévenir les allergies cutanées.

TEGERA® 842

Pour en savoir plus

POUR LA PROTECTION DES MAINS SENSIBLES

Un gant jetable très flexible en nitrile, avec une excellente sensibilité du bout des doigts. Sans accélérateur ni latex, pour prévenir les allergies cutanées. Fabriqué en nitrile de 0,07 mm, avec paume structurée pour une meilleure préhension. Chloré et non poudré.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent ajustement
- Très confortable
- Léger
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Utilisable avec un écran tactile
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Sans latex
- Élastique
- Sans accélérateur
- Fin
- Intérieur chloré

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

maladies infectieuses, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec les huiles

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques microbiologiques, usage unique, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

services de soin, nettoyage, assemblage de précision , manipulation de nourriture, manipulation de produits alimentaires, hôtellerie-restauration, travail en cuisine, services

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

food processing, automotive, horeca, service

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants à usage unique
CATÉGORIE Cat. III
ÉPAISSEUR 0,07
LONGUEUR 240 mm
DEXTÉRITÉ 5
INTÉRIEUR Non poudré, Chloré
DESIGN ADHÉRENCE Structuré
COLORIS Violet
QUANTITÉ PAR PAQUET 100 pièces
PAQUETS PAR : LOT/CARTON Non vendu en lot/10
CONDITIONNEMENT Boîte
MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile
TYPE DE POIGNET Bords roulés

CONFORMITÉ

CE 2777 EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES

Utilisable avec un écran tactile

Imperméable

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	K	P	T
Niveau de perméation	6	3	4
Dégradation %	-16,0	26,8	34,0

POINTURE	RÉF.	EAN
7	842-7	7340118381589
8	842-8	7340118381701
9	842-9	7340118381824
10	842-10	7340118381947

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.