APPLICATION FAST SET

BUNDY

MANIPULATION LOURDE DANS DES ENVIRONNEMENTS SECS

EN 388: 2016

FICHE TECHNIQUE

© ARDON SAFETY s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

BUNDY

MANIPULATION LOURDE DANS DES ENVIRONNEMENTS SECS

ARTICLE	**A1096**
MATIERE	
Paume	cuir fleure de buffle (blanc)
Dos	cuir fleure de buffle (blanc)
Manchette	elastic
Doublure	non
Épaisseur	± 0,70 mm – 0,90 mm (dans paume
TAILLES	9 / L - 12 / 3XL
UNITE	paire
CONDITIONNEMENT	
Unités par carton	120 paires
Unités par sachet	12 paires
Libre service	taille 11 / 2XL avec étiquette de vente

DIMENSIONS	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Carton H x W x D (cm)	-	-	-	-	58x24x24	61x25x25	64x27x27	66x28x28
Carton (cbm)	-	-	-	-	0,034	0,040	0,046	0,052

POIDS	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Carton (kg)	-	-	-	-	12,41	12,84	13,00	15,92
Unité (g)	-	-	-	-	95,00	98,00	100,0	124,0



Tableau des tailles (cm)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Longueur totale (A)	-	-	-	-	24,5	25,5	26,5	27,5
Longueur manchette (B)	-	-	-	-	5,50	6,00	6,50	6,50
Largeur manchette (C)	-	-	-	-	10,0	11,0	12,0	13,0
Largeur paume (D)	-	-	-	-	12,0	12,5	13,0	13,5

Tolérance (A) ± 0,50 (cm)
Tolérance (B) ± 0,50 (cm)
Tolérance (C) ± 0,50 (cm)
Tolérance (D) ± 0,50 (cm)

DESCRIPTION

Gant en cuir intégral en cuir fleure de buffle (blanc)

FICHE TECHNIQUE

© ARDON SAFETY s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

NORME

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Gants de protection - exigences générales et méthodes d'essai
EN 388:2016 + A1:2018 Gants de protection contre les risques mécaniques

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES	**LVL**	**score**	**Unité**
Résistance à l'abrasion	2	500 – 2.000	cycles
Résistance à la coupure	1	1,2 – 2,5	index
Résistance à la déchirure	2	25 – 50	N
Résistance à la perforation	1	20 – 60	N
Résistance à la coupure ISO	X	Non testé	N

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
- chaque commande est soumise à des tests de contrôle de qualité et de sécurité cutanée avant le chargement (entre autres le niveau de pH et la teneur en chrome hexavalent sont mesurés)
- Gants en cuir intégral avec une bonne résistance mécanique à l'abrasion
- chaque paire 11 / 2XL que dans l'emballage de vente au détail (´retail ready´)

FICHE TECHNIQUE

© ARDON SAFETY s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

	EAN
Conditionnement de base (sans étiquette de vente)	
A1096/09	8592390170897
A1096/10	8592390170903
A1096/12	8592390170927
Emballages de vente au détail (avec étiquette de vente	
A1096/11-SPE	8592390170958

FICHE TECHNIQUE

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

© ARDON SAFETY s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED