

KING® E-MAX XT™

PULVÉRISATEUR AIRLESS ÉLECTRIQUE

BREVET EN INSTANCE



**PAS DE BRUIT. PAS DE CARBURANT.
PAS DE PROBLÈME !**

DÉCOUVREZ L'ÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION

Voici la gamme de pulvérisateurs électriques la plus puissante de l'industrie ! Conçue pour les gros travaux, cette gamme offre des performances inégalées avec les revêtements les plus résistants et est équipée de caractéristiques révolutionnaires qui réduisent les temps d'arrêt. Parfait pour les revêtements de protection, les toitures, l'étanchéité, ainsi que la gamme complète de peintures et d'apprêts.

**ARRÊTEZ LE COMPRESSEUR
ET ÉCONOMISEZ DES MILLIERS
D'EUROS PAR SEMAINE**

**FONCTIONNEMENT SILENCIEUX - TRA-
VAILLEZ À TOUT MOMENT, N'IMPORTE
OÙ - MÊME À L'INTÉRIEUR**

**LA PERFORMANCE LÉGENDAIRE DE
LA KING — MAINTENANT EN VERSION
ÉLECTRIQUE**



**EN SAVOIR
PLUS !**



graco.com/king

KING E-MAX XT

PULVÉRISATEUR AIRLESS ÉLECTRIQUE BREVET EN INSTANCE

**PAS DE BRUIT. PAS DE CARBURANT.
PAS DE PROBLÈME !**



BREVET EN INSTANCE

XT MOTEUR ÉLECTRIQUE

- Couple élevé, faible régime pour des performances maximales
- Puissance d'entrée 230 V-30 A - équipée d'une fiche commune L6-30P
- Conception sans balais et sans maintenance
- Conçu et fabriqué par Graco aux États-Unis pour les zones non dangereuses

PRECISION DRIVE

- Permet une action linéaire précise pour une longue durée de vie de la pompe et pas de chargement latéral
- La conception à longue course et la construction en acier trempé sont conçues pour durer
- Une conception sans souci nécessitant peu ou pas de maintenance

CHARIOT DE CONCEPTION HAUTE RÉSISTANCE

- Conçu pour les conditions de chantier les plus difficiles
- Construction haute résistance en acier peint
- Pneus à l'épreuve des crevaisons pour un maximum de confort



POMPE AVEC ENDURANCE PAR IMMERSION DIRECTE® AVEC PROCONNECT™

- Piston Chromex® et cylindre en acier inoxydable pour une durée de vie maximale et des performances supérieures
- La dépose et le remplacement de la pompe ProConnect vous permettent de continuer à pulvériser
- La conception polyvalente vous permet de sélectionner différents abaisseurs de performance pour différents travaux - c'est comme si vous aviez 3 pulvérisateurs en un !

DÉMONTER LA POMPE EN 3 ÉTAPES FACILES

1. Retirer le tuyau et la goupille
2. Desserrer le contre-écrou et ouvrir la porte
3. Faire glisser la pompe pour la retirer

SMARTCONTROL™

- La commande avancée permet d'obtenir un jet de pulvérisation constant sans fluctuations
- Réglage de la pression à l'aide d'un seul bouton — rien de plus facile
- Le système de protection de la pompe WatchDog™ arrête automatiquement la pompe lorsque le produit est terminé



NOUVEAU LA CONCEPTION À IMMERSION DIRECTE S'ADAPTE SEAU DE 20 LITRES, POUR UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE



DES SOLUTIONS POUR CHAQUE TÂCHE !



KING E-MAX XT 40

Pression maximum : 276 bar (4000 psi)
Débit maximal : 15,1 l/min. (4,0 g/min.)
Buse max. : 0,065



KING E-MAX XT 60

Pression maximum : 414 bar (6000 psi)
Débit maximal : 12,9 lpm (3,4 gpm)
Buse max. : 0,059



KING E-MAX XT 70

Pression maximum : 500 bar (7250 psi)
Débit maximal : 10,9 l/min. (2,9 g/min.)
Buse max. : 0,053

COMBIEN ALLEZ-VOUS ÉCONOMISER ?

Le passage au pulvérisateur électrique sans air King E-Max XT peut vous faire économiser des milliers d'euros en éliminant le besoin d'un compresseur d'air pour votre application de revêtement d'un compresseur d'air pour votre application de revêtement. Cela comprend le carburant, la maintenance, etc.

PAR EXEMPLE, CE QU'UN ENTREPRENEUR TYPIQUE PEUT DÉPENSER POUR UN COMPRESSEUR DE 375 CFM :

- 1 000 € par semaine pour le carburant
- location de 3 000 € par mois ou achat de 50 000 €
- 2 500 € de frais de maintenance annuels

COMBIEN ALLEZ-VOUS ÉCONOMISER ?

- Frais de carburant hebdomadaires = _____
- Coûts mensuels de location ou d'acquisition du compresseur = _____
- Coûts annuels d'entretien du compresseur = _____

EN OPTANT POUR LE KING E-MAX XT, VOUS POURRIEZ ÉCONOMISER JUSQU'À 1,800 € PAR SEMAINE, VOIRE PLUS !

KING E-MAX XT

PULVÉRISATEUR AIRLESS ÉLECTRIQUE

BREVET EN INSTANCE



CONÇU POUR VOTRE TÂCHE : DES SOLUTIONS GLOBALES, PAS DES APPROXIMATIONS

Graco élimine les difficultés liées au choix de la bonne configuration du pulvérisateur. Nous avons conçu des ensembles clés en main - complets avec des pistolets, des flexibles et des accessoires optimisés - conçus spécifiquement pour les entrepreneurs en revêtements de protection, en toitures et en architecture. Qu'il s'agisse d'unités nues ou entièrement chargées, nous avons tout ce qu'il vous faut



SOLUTIONS DE REVÊTEMENTS DE PROTECTION

Référence	Description	Comprend
2010983	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V, nu	Ensemble de siphons de 20l (5 gallons)
2009106	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V, PC complet	Ensemble de siphons de 20l (5 gallons), pistolet XTR5+™, flexible 3/8 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 po x 1,8 m (6 pi), XHD™ 519 SwitchTip™ protection et raccords
2009118	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V, PC Big 150	Kit siphon 20l (5 gallons), pistolet XTR5+, (3) flexibles 3/8 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 po x 1,8 m (6 pi), SwitchTip XHD 519, protection et raccords
2010987	Pulvérisateur, 60:1, E-Max, 230 V, nu	Ensemble de siphons de 20l (5 gallons)
2009108	Pulvérisateur, 60:1, E-Max, 230 V, PC complet	Kit siphon 20l (5 gallons), pistolet XTR7+, flexible 3/8 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 po x 1,8 m (6 pi), SwitchTip XHD 519, protection et raccords
2009120	Pulvérisateur, 60:1, E-Max, 230 V, PC Big 150	Kit siphon 20l (5 gallons), pistolet XTR7+, (3) flexibles 3/8 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 po x 1,8 m (6 pi), SwitchTip XHD 519, protection et raccords
2010989	Pulvérisateur, 70:1, E-Max, 230 V, nu	Ensemble de siphons de 20l (5 gallons)
2009110	Pulvérisateur, 70:1, E-Max, 230 V, PC complet	Kit siphon 20l (5 gallons), pistolet XTR7+, flexible 3/8 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 po x 1,8 m (6 pi), SwitchTip XHD 519, protection et raccords
2009122	Pulvérisateur, 70:1, E-Max, 230 V, PC Big 150	Ensemble de siphon de 20l (5 gallons), pistolet XTR+, (3) flexibles 3/8 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 po x 1,8 m (6 pi), SwitchTip XHD 519, protection et raccords

SOLUTIONS DE TOITURE

Référence	Description	Comprend
2010984	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V	Ensemble de siphons de 200 l (55gallons)
2009112	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V, RF complet	Ensemble de siphons 200 l (55gallons), pistolet Silver Plus, flexible 3/8 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 po x 1,8 m (6 pi), LTX 517 & 655 SwitchTip, protection et raccords
2009124	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V, RF Big 250	Kit siphon 200 l (55), pistolet Silver Plus, (5) flexibles 1/2 po x 15 m(50 pi), flexible souple 3/8 po x 10 pi, rallonge de buse 30 po, buse pivotante à 180 degrés, SwitchTip LTX 519 & 531, protection et raccords
2009104	Pulvérisateur, 70:1, E-Max, 230 V	
2009114	Pulvérisateur, 70:1, E-Max, 230 V, RF complet	Pistolet XHF, flexible 3/8 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 po x 1,8 m (6 pi), SwitchTip XHD 429, protection et raccords
2009126	Pulvérisateur, 70:1, E-Max, 230 V, RF Big 250	Pistolet XHF, (4) flexibles 3/4 po x 15 m(50 pi), flexible 1/2 po x 15 m(50 pi), flexible souple 3/8 po x 10 pi, rallonge de buse de 18 po, buse pivotante à 180 degrés, SwitchTip XHD 429 & 531, protection et raccords

SOLUTIONS ARCHITECTURALES POUR LA PEINTURE ET LA TEXTURE

Référence	Description	Comprend
2009100	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V	
2009116	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V, TX complet	Pistolet à enduit, flexible 1/2 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 x 10 pi, SwitchTip LTX 531 & 539, protection et raccords
2009128	Pulvérisateur, 40:1, E-Max, 230 V, TX Big 150	Pistolet à enduire, (3) flexibles 1/2 po x 15 m(50 pi), flexible souple 1/4 x 10 pi, SwitchTip LTX 531 & 539, protection et raccords

AFS



APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr