



La chaussure de travail certifiée offrant une grande flexibilité pour plus de confort avec un large soutien.

 SPOC 5662

EN ISO 20347:2022 01, SR, FO, A, SC, E



Pour en savoir plus

LÉGÈRE, CONFORTABLE ET CERTIFIÉE !

La SpOc, certifiée et réputée pour sa légèreté et son confort exceptionnel, est désormais disponible en vert d'eau et noir. Le modèle, semblable à une chaussette, est doté du système d'ajustement BOA® Fit pour un ajustement parfait et pour faciliter l'enfilage et le retrait des chaussures. La semelle intermédiaire est un matériau composite fabriqué à 50 % à partir d'EVA dérivé de la canne à sucre et à 50 % à partir d'EVA classique. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile résistant à l'huile pour une adhérence supérieure et semelle intérieure multicouche en Poron® XRD® qui absorbe jusqu'à 90 % de l'énergie lors de l'impact.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Respirant
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Double zone d'absorption
- Propriétés antistatiques
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Filet d'aération
- Légère
- BOA® Fit System



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Entorses et foulures, antistatique, glissement, blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs, environnements de travail, surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Services de soin, nettoyage, santé, hôtellerie-restauration, travail de bureau, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Horeca, facilities, service, retail

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de travail, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION SpOc

MATÉRIAU DESSUS Textile

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc

FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir, Turquoise

POIDS NET (TAILLE 42) 0.73 kg

CONFORMITÉ



TP TC 017:2011



EN ISO 20347:2022
01, SR, FO, A, SC, E

CARACTÉRISTIQUES



Système d'amortissement des chocs Ergothan



ESD



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
35	5662-35	6408487569524
36	5662-36	6408487569579
37	5662-37	6408487569623
38	5662-38	6408487569678
39	5662-39	6408487569722
40	5662-40	6408487569777
41	5662-41	6408487569821
42	5662-42	6408487569876
43	5662-43	6408487569920
44	5662-44	6408487569975
45	5662-45	6408487570025
46	5662-46	6408487570070
47	5662-47	6408487570124
48	5662-48	6408487570179

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

AFS



APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr