


CLASSIC PC

Pulvérisateurs de peinture airless électriques d'entrée de gamme pour peintres professionnels



AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Idéal pour les habitations familiales de petite à moyenne taille et les petits projets commerciaux
- Les technologies « maxi » de Graco dans une version « compacte »
- Au quotidien, venez à bout de chaque projet grâce au système de remplacement de pompe rapide ProConnect™



CLASSIC PC

De grandes performances dans de petits pulvérisateurs électriques !

VENEZ À BOUT DE CHAQUE PROJET AU QUOTIDIEN

La nouvelle génération de pulvérisateurs **CLASSIC** bénéficie désormais d'une mise à niveau avec ProConnect™. Avec ce système de remplacement de pompe sur chantier rapide et simple, les petits appareils électriques les plus fiables présenteront encore plus d'intérêt.

Le pulvérisateur électrique **390 CLASSIC PC** doté d'un moteur à charbon est une machine solide conçue pour les professionnels « débutants ». Il convient parfaitement pour les travaux résidentiels.

La technologie de pompe Proven Endurance™ intégrée sur tous les modèles **CLASSIC** en fait le pulvérisateur idéal pour les professionnels qui pulvérisent fréquemment une large gamme de revêtements d'intérieur.

Les pulvérisateurs **CLASSIC^S 395/495** constituent la meilleure option pour les professionnels à la recherche de performances supérieures, de contrôle et d'un confort exceptionnel pour leur utilisation quotidienne lors de travaux résidentiels.

La gamme **CLASSIC^S** présente le pistolet FTX™-E, avec moteur à vitesse variable et SmartControl™ 1.0 ainsi qu'une commande électrique pour un jet de pulvérisation uniforme à chaque pression.

Tous les modèles Hi-Boy **CLASSIC** sont configurés dans une version chariot multifonction, laquelle intègre des roues pneumatiques, une aspiration directe, un arrêt rapide, le nécessaire pour ranger son flexible et une boîte à outils pratique premium.



Transport confortable

La poignée inclinée avec prise en main en caoutchouc confortable permet de garder le pulvérisateur en équilibre, loin du pied



Caractéristiques



Entrée à raccord tournant pour la canne d'aspiration

- Toutes les structures en aluminium sont durables, légères et résistantes à la rouille
- Retrait du flexible sans outils pour le nettoyage ou l'accès à la balle d'entrée
- Pivote facilement pour atteindre les pots ou bidons de peinture



CLASSIC

Châssis

- Position verticale pour éviter tout renversement de bidons de peinture
- Grand réservoir avec fixation à l'entrée lors du transport pour éviter l'égouttement



Régulation de la pression variable

(uniquement sur les modèles CLASSIC 390)
Indicateur de pression pour un réglage optimisé lors de la pulvérisation de produits légers à plus épais



Regardez nos
vidéos d'applications sur :
<http://www.contractorclub.com>

Produits et applications

La gamme CLASSIC a été testée et approuvée pour pulvériser un large éventail de laques, d'acryliques, de primaires, de peintures émail, de vernis et de peintures acryliques d'intérieur, directement à partir du pot de produit.

Le système idéal pour la rénovation d'intérieur des petits projets résidentiels et commerciaux.



CLASSIC^S

Filtre de pompe Easy-Out™

- Grande zone de filtrage réduisant les risques d'obstruction et garantissant une finition de qualité
- Filtration depuis l'intérieur pour éviter que les filtres ne s'encrassent et permettre un nettoyage avec juste quelques litres d'eau
- Filtre vertical s'élevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

La régulation de vitesse variable offre une pression de pulvérisation uniforme.

Caractéristiques

PRO CONNECT

Roues semi-pneumatiques

- Déplacement aisé sur les terrains difficiles

Caractéristiques exclusives Hi-Boy

- Épaisse couche de chrome sur l'acier pour résister aux environnements difficiles
- Poignée escamotable qui permet d'enrouler le flexible afin de le ranger et facilite également son retrait
- Aspiration d'entrée confortable permettant l'aspiration directe de pots de produit contenant jusqu'à 30 litres
- Le chariot TiltBack™ permet de changer les pots de produit en un tour de main sans l'assistance d'une deuxième personne et d'intégrer une boîte à outils



www.graco.com



BON À SAVOIR

AMÉLIOREZ VOTRE RENTABILITÉ !

JetRoller™

L'instrument de rénovation idéal

Un pulvérisateur avec une plus large portée grâce au JetRoller et une réduction du temps d'application en combinant l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur en une seule opération. Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

Avantages :

- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes conventionnelles

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer des manchons, une rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse de pulvérisation et un support de buse.

Trémie

Une trémie pratique de 5,7 litres, compatible avec tous les systèmes



! CONSEIL

Avec une pompe de remplacement sous la main, vous finirez toujours vos travaux dans les temps !

Caractéristiques

PRO CONNECT

Effectuez le remplacement de votre pompe facilement **VOUS-MÊME** en seulement trois étapes en cas de dommages.

Adieu les pertes de temps et d'argent en raison des frais de main-d'œuvre liés à la réparation de vos pompes.



1 Desserrer l'écrou de serrage



2 Ouvrir le clapet et retirer la pompe



3 Enlever le tube d'aspiration et le flexible

Remplacement de la pompe rapide

- Remplacement sur chantier en à peine une minute
- La pulvérisation peut continuer sans aucune attente ou immobilisation auprès d'un service de maintenance
- Zéro perte de pièces ou de goupilles !



Accessoires CLASSIC PC

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

Améliorez la qualité de votre pulvérisation




Pistolets FTX™-E

- 288438 Pistolet FTX™-E avec buse RAC X™ 517, support de buse RAC et 2 filtres
262116 Pistolet FTX™-E avec RAC X™, filtre 60 mailles, sans buse



Filtres de pistolet Easy-Out™

- 257129 30 mailles, gris | 287033 100 mailles, bleu
287032 60 mailles, noir | 257130 200 mailles, rouge



Filtres de pompe Easy-Out™

- 246425 30 mailles, gris
246384 60 mailles, noir (= standard)
246382 100 mailles, bleu
246383 200 mailles, rouge



Tuyaux BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Connecteurs de tuyau

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Flexibles (230 bars)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Pack blister - Bas de pompe ProConnect

- 17C489 Pack blister, pour toute la gamme Classic PC



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7 (Shuko)
24W755 230 V, CEI 320 (Multicord)



Rallonge haute résistance de 0,5 m - Système JetRoller™ avec pistolet Inline™

- 24V490 rouleau 18 cm | sans pistolet Inline™
24V491 rouleau 25 cm | 24V492 rouleau 18 cm
232123 Rallonge haute résistance 1 m | 24V493 rouleau 25 cm



Trémie

- 288526 5,7 litres/version sur pied
24B250 5,7 litres/version Hi-Boy



Rallonges de buse RAC X

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Galeats d'extérieur (complets)

- 6880095 30 cm, fixe
098084 90-180 cm, télescopique
098085 45-90 cm, télescopique



Kit galeat

- 245397 Rouleau intérieur fixe 50 cm - Tête EvenFlow™
23 cm - Enveloppe 12 mm - Pistolet InLine™



Buses et supports de buse

- FFAXXX Buse haute finition RAC X verte
PAAXXX Buse airless professionnelle RAC X bleue
WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
246215 Support de buse RAC X



Produits liquides

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pompe Armor™ 1 l

Caractéristiques

TOUTES LES UNITÉS sont livrées complètes et prêtes à l'emploi :
pistolet 4 doigts FTX™-E, filtres (pistolet + collecteur), 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4 x 15 m, buse et support de buse RAC X™ (PAA517).

Références : pour la version européenne (230 V)
pour la version Multicord (230 V)
pour le Royaume-Uni (110 V)

	CLASSIC 390 PC Support	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Support	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Pression de service maximum - bars (psi)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)
Débit produit maxi en l/mn (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Diamètre maxi de buse - 1 pistolet	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Poids - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Puissance moteur - HP	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Spécification minimale du générateur - W	4 000	4000	4000	4000
Caractéristiques : TiltBack™ / Crochet pour pot de produit	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
Boîte à outils / protection de flexible	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓
Version SmartControl™	-	-	1,0	1,0