

/ RUN-R 500 / 62673 / EN 20345:2011 S1P SRC

**100 %
metal
free**

Chaussure de sécurité basse type basket

- Légère
- Flexible
- Confortable
- Tige en textile respirant
- Antistatique
- 100% non métallique
- Pointures : 35 - 48



APPLICATIONS //

Industrie légère, logistique, transport, aéronautique, maintenance, assemblage, artisans, collectivités, services, environnements secs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **Semelle en PU2D** : très légère, flexible, très bon amorti | résistance au glissement norme SRC, résistance aux huiles et aux hydrocarbures, antistatique | rainures à l'arrière pour une meilleure accroche lors du premier contact au talon avec le sol et à l'avant, pour une meilleure accroche de l'avant du pied | talon décroché et profil GRIPSTEP pour améliorer l'adhérence sur les échelles
- **Tige** : textile mesh très respirant avec film TPU à l'avant, à l'arrière et au niveau de la zone de laçage pour une meilleure résistance à l'abrasion
- **Doublure de tige** : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation, séchage rapide
- **Doublure avant pied** : textile non tissé résistant à l'abrasion
- **Languette** : textile respirant avec soufflets en stretch apportant à la fois maintien et sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure | boucle permettant d'ajuster au mieux le placement de la languette
- **Matelassage du haut de tige** : mousse souple et compact pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
- **Embout de sécurité en composite** : amagnétique, plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
- **Semelle anti-perforation en composite** : amagnétique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid | cousue directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale
- **Semelle de propreté** : amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière | dessus en microfibre très résistant à l'abrasion, absorbe la transpiration, séchage rapide | dessous en mousse à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption et d'évacuation de l'humidité, séchage rapide | profil massant au niveau de la voûte plantaire | lavable à 30°C
- **Chaussant** : largeur 11, pointures françaises
- **Poids** : 510 g par pied, en pointure 42