

/ RUN-R 600 low / ref 67053 / EN 20345: 2011 S3 SRC //

**100%
metal
free**

Chaussure de sécurité basse type basket urbaine.

- Légère
- Flexible
- Confortable
- Tige en cuir hydrophobe
- Antistatique
- 100% non métallique
- Pointures : 35 - 48



APPLICATIONS //

Industrie légère, logistique, transport, aéronautique, maintenance, assemblage, artisans, collectivités, services, environnements humides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **Semelle en PU2D** : très légère, flexible, très bon amorti. Résistance au glissement norme SRC, résistance aux huiles et aux hydrocarbures, antistatique. Rainures à l'arrière pour une meilleure accroche lors du premier contact du talon avec le sol et à l'avant pour une meilleure accroche de l'avant pied. Talon décroché et profil GRIPSTEP pour améliorer l'adhérence sur les échelles.
- **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge noir et marron. Col en textile mesh très respirant permettant une meilleure évacuation de la transpiration.
- **Doublure de tige** : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation, séchage rapide.
- **Doublure avant pied** : textile non tissé résistant à l'abrasion.
- **Languette** : cuir pleine fleur avec soufflets en stretch apportant à la fois maintien et sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure
- **Matelassage du haut de tige** : mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- **Embout de sécurité en composite** : amagnétique, plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid.
- **Semelle anti-perforation en composite** : amagnétique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid. Cousue directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
- **Semelle de propreté** : amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière. Dessus en microfibre très résistant à l'abrasion, absorbe la transpiration, séchage rapide. Dessous en mousse à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption et d'évacuation de l'humidité, séchage rapide. Profil massant au niveau de la voûte plantaire. Lavable à 30°C.
- **Chaussant** : largeur 11, pointures françaises.
- **Pointures** : 35-48
- **Poids** : 550 g par pied en pointure 42