



**MicroThan®**

**VIBROTHAN®**

## TEGERA® 9180

Gant anti-vibrations, non doublé, Microthan®, Vibrothan®, polyester, Cat. II, noir, gris, jaune, index renforcé, bouts de doigts renforcés, sans chrome, Velcro®, pour le gros œuvre

### CARACTÉRISTIQUES

Flexible, bonne préhension, bon ajustement, très confortable

### SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT Antivibration

CATÉGORIE Cat. II

GAMME DE TAILLES (UE) 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATÉRIAU DE LA PAUME Microthan®, Vibrothan®

MATÉRIAU DU DESSUS Polyester

DOUBLURE Non doublé

DEXTÉRITÉ 5

FERMETURE Velcro®

GAMME DE LONGUEURS 210-242 mm

COULEUR Noir, gris, jaune

PAIRES PAR PAQUET/CARTON 6/60

AFFICHAGE Crochet avec étiquette

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU Polyuréthane, latex naturel, polyester, nylon

| TAILLE | RÉF.    | CODE EAN      |
|--------|---------|---------------|
| 7      | 9180-7  | 7392626033498 |
| 8      | 9180-8  | 7392626033504 |
| 9      | 9180-9  | 7392626033511 |
| 10     | 9180-10 | 7392626033528 |
| 11     | 9180-11 | 7392626033535 |
| 12     | 9180-12 | 7392626036130 |

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

## TEGERA® 9180

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Réduit les vibrations conformément à la norme EN ISO 10819, sans chrome, index renforcé, coutures renforcées, bouts de doigts renforcés, paume matelassée, doigts pré-formés, pouce spécialement conçu, modèle court, forme ergonomique, détails de conception

### PRÉVIENT DES RISQUES DE

Allergie au chrome, blessures dues aux vibrations, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière

### PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements exigeants

### PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Mining, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction

### TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde



**CE** Cat. II



EN 388:2003 EN ISO 10819:2013



Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2019-04-26

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 9180

### EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

| Caractéristiques                              | Niveau garanti | (Performances optimales) |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles) | 0              | (4)                      |
| B) Résistance à la coupure par lame (facteur) | 2              | (5)                      |
| C) Résistance à la déchirure (Newton)         | 2              | (4)                      |
| D) Résistance à la perforation (Newton)       | 2              | (4)                      |

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

| Niveau de protection/Niveau de performance    | 1   | 2   | 3     | 4     | 5    |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|
| A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles) | 100 | 500 | 2 000 | 8 000 |      |
| B) Résistance à la coupure par lame (facteur) | 1,2 | 2,5 | 5,0   | 10,0  | 20,0 |
| C) Résistance à la déchirure (Newton)         | 10  | 25  | 50    | 75    |      |
| D) Résistance à la perforation (Newton)       | 20  | 60  | 100   | 150   |      |

EN ISO 10819:2013 Choc et vibration mécaniques. Vibration main-bras. Mesure et évaluation de la transmission des vibrations des gants à la paume de la main



CE Cat. II



EN 388:2003 0222 EN ISO 10819:2013



### APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli  
77220 Gretz-Armainvilliers  
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67  
contact@afs-bicomposant.fr  
www.afs-bicomposant.fr

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2019-04-26

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com