

# XTR™ Pistolets Airless

Conception robuste pour appliquer les revêtements de protection les plus difficiles



## Conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes

- Une conception compacte pour une meilleure maniabilité
- XTR-5 : pression de service produit maximale de 345 bars, 34,5 MPa (5 000 psi)
- XTR-7 : pression de service produit maximale de 500 bars, 50 MPa (7 250 psi)
- Diverses poignées et gâchettes en options
- Matériaux et fabrication de haute qualité



## Les Flexibles d'Origine Graco Font la Différence

### Flexible haute pression Xtreme-Duty™ 310 bars (4 500 psi)

| N° de pièce | Longueur        | Diamètre de flexible | NPSM femelle |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------|
| H42503      | 0,9 m (3 ft)    | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H42506      | 1,8 m (6 ft)    | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H42510      | 3,0 m (10 ft)   | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H42525      | 7,6 m (25 ft)   | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H42550      | 15,2 m (50 ft)  | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H4251X      | 30,5 m (100 ft) | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H43803      | 0,9 m (3 ft)    | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H43806      | 1,8 m (6 ft)    | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H43810      | 3,0 m (10 ft)   | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H43825      | 7,6 m (25 ft)   | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H43850      | 15,2 m (50 ft)  | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H4381X      | 30,5 m (100 ft) | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H45010      | 3,0 m (10 ft)   | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H45025      | 7,6 m (25 ft)   | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H45050      | 15,2 m (50 ft)  | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H4501X      | 30,5 m (100 ft) | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |

### Flexible haute pression Xtreme-Duty™ 386 bars (5 600 psi)

| N° de pièce | Longueur        | Diamètre de flexible | NPSM femelle |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------|
| H52503      | 0,9 m (3 ft)    | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H52506      | 1,8 m (6 ft)    | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H52510      | 3,0 m (10 ft)   | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H52525      | 7,6 m (25 ft)   | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H52550      | 15,2 m (50 ft)  | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H5251X      | 30,5 m (100 ft) | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H53803      | 0,9 m (3 ft)    | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H53806      | 1,8 m (6 ft)    | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H53810      | 3,0 m (10 ft)   | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H53825      | 7,6 m (25 ft)   | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H53850      | 15,2 m (50 ft)  | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H5381X      | 30,5 m (100 ft) | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H55010      | 3,0 m (10 ft)   | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H55025      | 7,6 m (25 ft)   | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H55050      | 15,2 m (50 ft)  | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H5501X      | 30,5 m (100 ft) | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |

### Flexible haute pression Xtreme-Duty™ 500 bars (7 250 psi)

| N° de pièce | Longueur        | Diamètre de flexible | NPSM femelle |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------|
| H72503      | 0,9 m (3 ft)    | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H72506      | 1,8 m (6 ft)    | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H72510      | 3,0 m (10 ft)   | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H72525      | 7,6 m (25 ft)   | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H72550      | 15,2 m (50 ft)  | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H7251X      | 30,5 m (100 ft) | 6,4 mm (1/4 in)      | 1/4 in       |
| H73803      | 0,9 m (3 ft)    | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H73806      | 1,8 m (6 ft)    | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H73810      | 3,0 m (10 ft)   | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H73825      | 7,6 m (25 ft)   | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H73850      | 15,2 m (50 ft)  | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H7381X      | 30,5 m (100 ft) | 9,5 mm (3/8 in)      | 3/8 in       |
| H75010      | 3,0 m (10 ft)   | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H75025      | 7,6 m (25 ft)   | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H75050      | 15,2 m (50 ft)  | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |
| H7501X      | 30,5 m (100 ft) | 12,7 mm (1/2 in)     | 1/2 in       |

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél : +(32) 89 770 700 • Fax : +(32) 89 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 F Rev. D 04/07 Imprimé en Europe. Toutes les informations reprises dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les autres marques sont utilisées à des fins d'identification et sont des marques de fabrique appartenant à leurs propriétaires respectifs.

# Léger et Ergonomique

## Caractéristiques Techniques

|                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pression de service produit maximale | XTR-5 : 345 bars, 34,5 MPa (5 000 psi)                                                                                         |
|                                      | XTR-7 : 500 bars, 50 MPa (7 250 psi)                                                                                           |
| Orifice produit                      | 2,3 mm (0,090 in)                                                                                                              |
| Entrée de produit                    | 1/4 npsm                                                                                                                       |
| Température maximale du produit      | 71° C                                                                                                                          |
| Pression sonore                      | 84,3 dB(A)*                                                                                                                    |
| Puissance sonore                     | 95,7 dB(A)*                                                                                                                    |
| Dimensions                           | XTR-5 : Poids 411 g, Longueur 111 mm, Hauteur 180 mm                                                                           |
|                                      | XTR-7 : Poids 688 g, Longueur 111 mm, Hauteur 180 mm                                                                           |
| Pièces en contact avec le produit    | Aluminium, acier inox, polyéthylène, polyuréthane, polypropylène, nylon, acétal, carbure, joints toriques résistant au solvant |
| Manuel d'instruction                 | 312145                                                                                                                         |

\* Résultats : valeurs maximales relevées à 414 bars, 41 MPa (6 000 psi), avec une buse GHD 519, et de l'eau. Puissance sonore mesurée selon ISO 9614-2.

## Références de Commande

### Pistolet pulvérisateur Airless XTR-5

Pression de service maxi : 345 bars, 34,5 MPa (5 000 psi)

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| XTR500 | Poignée ronde de 25 mm, gâchette quatre doigts, sans buse     |
| XTR501 | Poignée ronde de 25 mm, gâchette quatre doigts, buse plate*   |
| XTR502 | Poignée ovale isolée, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC*   |
| XTR503 | Poignée ovale isolée, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*     |
| XTR504 | Poignée ronde de 25 mm, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC* |
| XTR505 | Poignée ronde de 25 mm, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*   |
| XTR506 | Poignée ronde de 22 mm, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC* |
| XTR507 | Poignée ronde de 22 mm, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*   |

### Pistolet pulvérisateur Airless XTR-7

Pression de service maxi : 500 bars, 50,0 MPa (7 250 psi)

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| XTR700 | Poignée ronde, gâchette quatre doigts, sans buse            |
| XTR701 | Poignée ronde, gâchette quatre doigts, buse plate*          |
| XTR702 | Poignée ovale isolée, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC* |
| XTR703 | Poignée ovale isolée, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*   |
| XTR704 | Poignée ronde, gâchette quatre doigts, buse GHD RAC*        |
| XTR705 | Poignée ronde, gâchette deux doigts, buse GHD RAC*          |

\*Comprenant une buse 519

### Accessoires

|        |                                                              |        |                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 287450 | Kit gâchette 2 doigts                                        | 246297 | Buse à 180 degrés, 7/8-14 UNC-2B, 500 bars, 50 MPa (7 250 psi) |
| 287449 | Kit gâchette 4 doigts, ronde                                 | 248837 | Kit recharge pistolet, comprenant joint, pointeau et siège     |
| 287451 | Kit gâchette 4 doigts, ovale isolée                          | 245994 | Kit garde-buse GHD                                             |
| 246294 | Rallonge de pistolet de 254 mm, 500 bars, 50 MPa (7 250 psi) | 287032 | Filtre, 60 mesh, fourni avec chaque pistolet                   |
| 246295 | Rallonge de pistolet de 380 mm, 500 bars, 50 MPa (7 250 psi) | 287033 | Filtre, 100 mesh                                               |
| 246296 | Rallonge de pistolet de 457 mm, 500 bars, 50 MPa (7 250 psi) | 287034 | Filtre, 60 et 100 mesh combiné                                 |

## Des caractéristiques spécifiques pour obtenir des résultats optimaux

### Pointeau et GHD RAC® SwitchTip™

- Durée de vie, profil de jet et finition exceptionnelle
- Idéal pour produits à haut extrait sec
- Le pointeau ajusté en usine ne nécessite aucun réglage

### Diverses Poignées et Gâchettes en Options

- Gâchettes 2 et 4 doigts en option
- Poignée ovale isolée ou ronde
- Gâchette douce

### Filtre de Pistolet Easy Out™

- Bouchages réduits
- Suppression des colmatages de filtre
- Plus grande surface de filtration

### Protection de Gâchette

- Démontage facile pour accéder au filtre
- Sert de clé pour le démontage du filtre à l'intérieur de la poignée
- Profil étroit pour atteindre les endroits difficiles

### Raccord Tournant EasyGlide™

- Meilleure maniabilité à haute pression

