



## Lunettes de protection série 3M™ SecureFit™ SF200

### Description du produit

La gamme 3M™ SecureFit™ est constituée d'oculaires sans monture et de branches non réglables en longueur. Une coque latérale intégrée est incluse pour plus de protection. Les branches se caractérisent aussi par la Technologie 3M de Branches à Diffusion de Pression qui permet de diffuser la pression sur l'oreille afin d'améliorer le confort de la monture pour une population salariale diversifiée. Cette conception innovante favorise l'amélioration du confort et la sécurité de l'ajustement.

### Gamme de produits

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| SF201AF-EU PC | 3M™ SecureFit™ Incolore AR/AB |
| SF202AF-EU PC | 3M™ SecureFit™ Gris AR/AB     |
| SF203AF-EU PC | 3M™ SecureFit™ Jaune AR/AB    |
| SF201AS-EU PC | 3M™ SecureFit™ Incolore AR    |

### Cadre d'utilisation

Ces produits sont destinés à la protection contre les particules à grande vitesse à faible énergie (F) à des températures extrêmes -5°C et +55°C, (T) en accord avec EN166:2001. Ils protègent aussi des rayonnements UV selon EN170:2002 et de l'éblouissement solaire en accord avec EN172:1994 (oculaires gris uniquement).

Diverses options d'oculaire sont disponibles selon les applications:

- Incolore – Bonne reconnaissance des couleurs et une excellente protection contre les UV
- Gris – Protection contre l'éblouissement
- Jaune – Amélioration du contraste dans des conditions de faible luminosité

### Caractéristiques principales

- Classe optique 1 oculaire approprié pour le port prolongé
- Excellente couverture et un bon champ de vision
- Excellente protection contre les rayonnements UV
- Légère (18g)
- Technologie 3M de Branche à Diffusion de Pression pour un ajustement sûr et confortable
- Branches auto-ajustables apportant un ajustement sûr pour un large éventail de tours de tête

### Applications

Ces produits peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications dont:

- Construction
- Génie industriel
- Assemblage
- Travaux d'inspection
- Réparation et maintenance légère

### Limites d'utilisation

- Ne jamais modifier ou altérer ce produit
- Ne pas utiliser ce produit contre des risques autres que ceux mentionnés dans ce document.
- Ces produits ne sont pas adaptés au meulage ou au soudage
- Ces produits ne sont pas destinés à être portés au dessus des lunettes de vue.
- Selon la norme EN166:2001 les lunettes de protection ne peuvent pas être testées et approuvées pour la protection contre les gouttelettes liquides. Quand la protection contre les liquides est spécifiée, un produit adapté devrait être utilisé, par exemple des lunettes masques de sécurité.

## Normes et homologations

Cette lunette de protection répond aux exigences essentielles de sécurité de l'article 10 de la Directive de la Communauté Européenne 89/686/CEE et est ainsi marquée CE.

Ces produits ont été examinés à l'étape de conception par ECS GmbH - European Certification Service, Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany (Organisme Notifié 1883).

Ces produits sont testés et approuvés CE selon la norme EN166:2001.

## Liste des matériaux

| Composant         | Matériau      |
|-------------------|---------------|
| Oculaire          | Polycarbonate |
| Branche           | Xylex         |
| Fixation branches | Acier zingué  |
| Poids total       | 18g           |

## Avertissement important

La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas être engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif (incluant notamment mais non limitativement, manque à gagner, pertes de marché ou de clients) résultant des informations communiquées dans le présent document. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et doit s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires.

## Marquage

Les produits sont conformes aux exigences de l'EN166:2001 et normes associées et portent les marquages suivants:

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Oculaire incolore          | 2C-1.2 3M 1 FT              |
| Oculaire jaune             | 2C-1.2 3M 1 FT              |
| Oculaire gris              | 5-3.1 3M 1 FT               |
| Monture (Toutes variantes) | 3M EN166 FT CE SF200 Series |

## Explication du marquage

| Marquage                                         | Description                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2C-1.2</b><br>(EN 170:2002)                   | Protection UV avec bonne reconnaissance des couleurs. Ce produit est conforme aux exigences de la norme, offrant une protection UV pour l'intervalle spécifié (210nm – 365nm). |
| <b>5-3.1</b><br>(EN 172:1994<br>(comme modifié)) | Protection contre l'éblouissement selon les exigences de la norme, offrant une protection UV pour l'intervalle spécifié (280nm – 350nm).                                       |
| <b>1</b>                                         | Classe optique                                                                                                                                                                 |
| <b>F</b>                                         | Protection à l'impact contre les particules à grande vitesse à faible énergie (45m/s)                                                                                          |
| <b>T</b>                                         | Testé pour la protection à l'impact à des températures extrêmes -5°C et +55°C                                                                                                  |



### Département Solutions pour la Protection Individuelle 3M France

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
France  
Tél: +33 (0) 1 30 31 65 96  
Fax: +33 (0) 1 30 31 65 55  
[www.3M.com/fr/securite](http://www.3M.com/fr/securite)

### APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli  
77220 Gretz-Armainvilliers  
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67  
[contact@afs-bicomposant.fr](mailto:contact@afs-bicomposant.fr)  
[www.afs-bicomposant.fr](http://www.afs-bicomposant.fr)

3M et SecureFit sont des marques déposées du groupe 3M.  
Prière de recycler. © 3M 2013.  
Tous droits réservés  
16521